

Kanalløftere

Wizard MF UP30

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk varmgalvanisert kanalløfter/lavløfter for person- og varebiler inntil 3 tonn
- Løfthøyde 1 meter
- Velegnet for arbeid på hjulutrustning
- Enkel og allsidig sakseløfter som også er egnet til karosseri-/monteringsarbeider og reparasjoner på f.eks. bremses

Egenskaper:

- Varmgalvanisert plattform, ramper og bunnplate
- Trenger kun tilkobling til 3-fas 16 A (ikke luft)
- Lavtbyggende (105 mm. overkjøringshøyde)
- Separat betjeningspult med 24 Volt styrespenning
- Letthåndterlige på- og avkjøringsramper/flaps montert på plattformene
- Mekanisk synkronisering med to torsjonsstag
- Dobbelt hydraulisk system
- Sikkerhetsventil mot overbelastning
- Sikkerhetsventil mot plutselig trykkfall
- Manuell nødsenkefunksjon ved strømbuud
- Sikkerhetsfunksjon (fotvern) med lydsignal på den siste delen av nedsenkingen
- Leveres med 4 stk. gummiklosser/løfteputer
- Produsert i Italia



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
EFM WIZARD MF UP30	Lavløfter 3.0T galv. m/flaps

Tekniske data:

Maks. arbeidstrykk	260 bar
Motoreffekt	2.2 kW
Løftekapasitet	3.000 kg.
Løftetid	20 sek.
Minimumshøyde	105 mm.
Arbeidstemperaturområde	-10° / +50°
Avstand mellom plattformer	940 mm.
Total lengde	2.100 mm.
Egenvekt	450 kg.
Løfthøyde	1.000 mm.
Maks. avst. til betjeningskabinett	2 m. (std.)
Plattformbredde	456 mm.
Plattformlengde	2.100 mm. (1.480 mm. + ramper/flaps)
Strømforsyning	3-fas 16 A 230 / 400 V + N
Støynivå	< 70dB(A)
Total bredde	1.910

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
EFM TRAV	Tverrbjelker kapasitet 3.500 kg