

Kjørebaneløftere

MAHA Duo CM 5.0 U for PKK

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk premium kjørebaneløfter med 5 tonn løftekapasitet, frihjulsøfter og slitasjetester for PKK-organ t.o.m. 7.5 tonn
- For person- og varebiler
- For inground/nedfelt/"flush floor"-montering

Egenskaper:

- Løftekapasitet 5.0 tonn
- Slitasjetester for PKK-organ t.o.m. 7.5 tonn
- Integrert frihjulsøfter i kjørebaneløftere
- Maksimal løftehøyde på hele 2.140 mm. gjør den godt egnet for nedfelt ("stripegruve") montering
- Maksimal brukshøyde v/kjørebane nedfelt i "stripegruve" er 1.915 mm.
- Kjørebanelengde 5.200 mm.
- Kompensasjonsplater for jevn kjørebane med granulert overflate
- Svært robust, stødig og vridningsstabil konstruksjon designet for ekstra lang levetid
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Saksenes hovedopplagring har teflonforinger og smørenipler
- Lav slitasje og lavt støynivå takket være sylindernes hjelpehevarmer med ruller
- Svært presis synkronisering via unikt avstands-/vandringsmålesystem integrert i hydraulikksylindrene ("Linear absolute travel measurement system")
- Umiddelbar stopp med minimal høydeforskjell dersom én side/kjørebane treffer et hinder
- Komfortabel betjening med programmerbart stoppunkt ved heving
- Slitesterkt folietastatur
- CE klemsikkerhetsstopp med lydsignal ved senking
- Antikorrosjonsbehandlede falser, hulrom og sveisesømmer
- Kan leveres med vribart lyssett i kjørebaneløftere (4 rør)
- Kan leveres med 2.6 tonns lufthydraulisk traversjekk med 10 mm. løftesadel med gummiputer og 45/85 mm. forlengere
- Kan leveres med automatisk gulvkompensasjonsplattform som fyller graven (parkeringsposisjonen) til traversjekken når løfteren heves slik at man får slett gulv å stå på under bilen
- Manuell senkefunksjon i tilfelle strømbrudd
- Tåkesmører og vannutskiller med automatisk drenering, trykkregulator og manometer
- 2 stk. trykkløst uttak (hurtigkoblinger) på kjørebane
- Løfteren er lakkert med grå høykvalitetspulverlakk



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH DUOCM50UPKK230	VS3 DUO CM5.0U m/frihjuløft/SSA4000N 230V
MAH DUOCM50UPKK400	VS3 DUO CM5.0U m/frihjuløft/SSA4000N 400V

Tekniske data:

Installasjonsdybde	300/350 mm
Løftekapasitet	5.000 kg.
Strømforsyning	3-fas 400V+N/16A 230V/32A (treg sikring)
Vekt	Fra 3.000 kg.
Kjørebanelengde	630 mm.
Kjørebanelengde	5.200 mm.
Maksimal løftehøyde	2.140 mm (minus installasjonsdybde)
Motor	2,5 kW
Std. løfte-/senketid (ca.)	50/40 sek.
Totalbredde	2.210 mm (avhengig av installasjon)

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VP 985045	AL II 2,6T PH TRAVERSJEKK
MAH VZ 990433	LYSSETT 4 LED LAMPER
BOK PE-900WEISS/KL	GUMMIBLOKK 340X132X47 MYK
MAH VZ 970102	GULVNIVÅ-UTLIGNINGSPLATTFORM STRIPE BRED
MAH VZ 995416	SPRAYGALV. OG LAKKERT BUNNRAMME
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)