

2-søylere

Rotary 5.5 tonn E-versjon symmetrisk

Bruksområder:

- 2-søylet symmetrisk hydraulisk billøfter med 5.5 tonn løftekapasitet
- Dette er den optimale løfteren for de større varebilene, men løfter også de fleste vanlige personbilene
- Løfter også lang utgave av Volkswagen Crafter 2017-> uten bruk av forlengerarmer
- Forlengerarmer RTY AE-250 (inkludert) er nødvendig på lang utgave MB Sprinter og VW Crafter t.o.m. modellår 2016
- Spesialtilpassede adaptersett (se tilbehør) anbefales brukt på Volkswagen Crafter / Mercedes-Benz Sprinter
- Leveres standard med betjening på begge søylene
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforbruk) og lavere vedlikeholdskostnader

Egenskaper:

- Betjening på begge søylene
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- 230 V stikkontakt og forberedelse for luftuttak på søyler
- 4 like lange 3-delte armer gir stor fleksibilitet ved plassering av bilen
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Løfting og senking synkroniseres via ubelastede stålvalere
- Løftestolene har opplagring av selvsmlørende og vedlikeholdsfri Tivar® 1000 polyetylen
- Løftetid 60 sekunder
- Hydrauliske vedlikeholdsfrie sylindere i begge søylene
- Bryter er montert for stopp i øvre posisjon



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY SPO55E-EH2	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPO55E-EH1	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPO55E	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPO55E-EH4	2-SØYLER 5.5 TONN

Tekniske data:

Løftekapasitet	5.500 kg.
Løftetid	60 sek.
Maks. høyde / stopphøyde	4.170 / 4.026 mm.
Påkrevet takhøyde EH4	5.492 mm.
400 V - kan kobles om til 230 V og krever da 32 A kurs	
Innvendig bredde (for gjennomkjøring)	2.613 mm.
Lengde bakre armer	790 - 1.700 mm.
Lengde fremre armer	790 - 1.700 mm.
Løftehøyde min. / maks.	119 / 1.985 mm.
Maks. høyde / stopphøyde EH1	4.475 / 4.331 mm.
Maks. høyde / stopphøyde EH2	4.780 / 4.636 mm.
Maks. høyde / stopphøyde EH4	5.432 / 5.295 mm.
Motor	3 kW
Påkrevet takhøyde	4.230 mm.
Påkrevet takhøyde EH1	4.530 mm.
Påkrevet takhøyde EH2	4.840 mm.
Strømforsyning	400 V 3-fas min. 16 A
Total bredde	3.496 mm.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY FJ7880BK	ADAPT.SETT 4X89+4X127 4.5/5T
RTY FJ6172	ADAPTERSETT 4X200
RTY FJ6173	ADAPTERSETT VANS "U" SETT A 4
RTY FS6353-1	ADAPTERSETT ANTISKLI 2 STK
RTY FJ6216	ADAPTER FRONT SPRINT/CRAFT. 5/5.5T
RTY FJ6210C	Adaptore bak Crafter/Sprinter 5/5.5T
RTY 120608	Adaptersett G-klasse 4 stk.
RTY AE-250	FORLENGERARMER CRAFT/SPRINTE
RTY FJ6237	Tesla-adapter (stk.)
RTY FJ6238	Tesla-adaptore 4 stk. m/2 stk. holdere
RTY FA5974	Hjulholdersett for 2-søylere
RTY FA5921	MAGNETSKÅL
SCG 035225-2	LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer
DEF 709100	Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC
GYS 029606	GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)
AUM 0004	Adapterholder Rotary
RTY 117571	Gafler for løft på hjul SPO55E 4x1000 kg