

4-søylere

MAHA Carlift II 5.5 VAS 772 003

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk høypresisjons- 4-søylere med 5.5 tonn løftekapasitet for hjulstillingskontroll
- For person- og varebiler, også VW Crafter 2017-> med lang akselavstand
- Volkswagen godkjenningsnummer VAS 772 003

Egenskaper:

- Løftekapasitet 5.5 tonn
- Påkjøringshøyde kun 225 mm.
- Maksimal løftehøyde 2.025 mm.
- Kjørebanelengde 5.520 mm. (tilstrekkelig for rullekompensering av lang Crafter)
- Svært høy presisjon på nivellering/låsing av kjørebane
- Forsterkede kjørebane gir unik stivhet
- Robust og slitesterk konstruksjon for ekstra lang levetid
- Løfter raskt (30 sek.) og tåler krevende arbeidsforhold
- God klaring mellom søylene (2.900 mm) gjør den ideell for hjulstillingskontroll
- Energibesparende - senking uten bruk av motor
- Leveres med lyssett i kjørebane (4 rør)
- Leveres med 2.6 tonns lufthydraulisk traversjekk med 10 mm løftesadel med gummiputer og 45/85 mm forlengere
- Utsparring for svingskiver, samt lange glideplater (1.465 x 570 x 50 mm.)
- Sett med kompensasjonsplater justerbare i korte trinn for optimal posisjonering av svingskiver
- Tåkesmører og vannutskiller med automatisk drenering, trykkregulator og manometer
- Lysegrå søyler og tverrbommer (RAL 7040) og mørkegrå kjørebane og oppkjøringsramper (RAL 7012)
- Antrasittgrå tilleggskomponenter/traversjekk (RAL 7016)
- VAS 772 003-merke på aggregat over kontrollboks (VW-godkjenning)
- Leveres med spesialtilpasning for 230V 3-fasstrøm



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VASCARLIFTII55	VS3 VAS772003 CARLIFT II 5.5 230V

Tekniske data:

Maksimal løftehøyde	2.025 mm
Påkjøringshøyde	225 mm.
Kjørebanebredde	630 mm.
Løftekapasitet	5.500 kg.
Påkrevd lufttrykk	8 bar
Totalbredde	3.350 mm.
Innv. bredde mellom søyler	2.900 mm.
Kjørebanelengde	5.520 mm.
Løfte-/senketid (ca.)	30 sek.
Motor	5.5 kW
Strømforsyning	3-fas 400V/20A 230V/40A (treg sikring)
Totallengde	6.770 mm.
Vekt med traversjekk	2.250 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
VES LYSBRAK	Brakett oppheng lysjust.app. 4-søylere
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)