

Kjørebaneløftere

Rotary S50LTAK55HG-PD8-I

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk varmgalvanisert kjørebaneløfter/sakseløfter for nedfelt/inground montering
- 5 tonn løftekapasitet, 4 tonns frihjulsløfter/kanalløfter, glideplater og utsparing for svingskiver samt integrert slitasjetester for PKK inntil 7,5 tonn
- Godt egnet for både personbiler og varebiler m.m.
- Fullspekket allround-løfter for PKK/inspeksjon, hjulstillingskontroll service og annet vedlikehold

Egenskaper:

- Løftekapasitet 5 tonn
- Svært godt korrosjonsbeskyttet med varmgalvanisering
- Installasjonsdybde 295 mm. (rampe-kit for mont. oppå gulv er tilgjengelig, da er løfters totallengde 7.320 mm.)
- Maksimal løfthøyde på 2.100 mm. gjør den egnet for nedfelt (stripegruve-) montering
- Maksimal brukshøyde v/kjørebaneløfter i grube i gulv er 1.805 mm.
- Utnyttbar kjørebanelengde på hele 5.500 mm. takket være smarte roll-back avkjøringsvern
- Utsparing for svingskiver med rustfrie stålplater samt kompensasjonsplater som enkelt kan flyttes
- Glideplater av høy kvalitet med pneumatisk styrt låsing betjent med bryter på kontrollpanel/styreskap
- Trinnløst uttrekkbare forlengere på frihjulsløfter/kanalløfter (maks totallengde 2.100 mm.) for biler med lang akselavstand
- Hydraulisk 8-veis slitasjetester godkjent for 7.5T PKK montert foran kompensasjon-/svingskiver
- Galvaniserte skinner for evt. montering av traversjekk
- Kjørebaneløftere er svært presise
- Svært robust konstruksjon designet for lang levetid
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Selvkalibrering/-utlufting i bunnposisjon for pålitelig drift
- Pneumatisk utløser og fullt justerbar låsestige på sakser for presis hjulstillingskontroll/-justering
- Enkel betjening via svært robust kontrollpanel med innebygget hydraulikkaggregat som kan plasseres på høyre eller venstre side
- Kontrollpanelets topp er utformet med mulighet for å legge fra seg laptop, papirer etc.
- CE klemsikkerhetsstopp med lydsignal ved senking



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY ROTS5055193704	Kjørebaneløfter v.galv 5T Hjulst.frihjulsløst

Tekniske data:

Installasjonsdybde	295 mm.
Løftekapasitet	5.000 kg.
Strømforsyning	3-fas 400V+N/16A 230V/32A (treg sikring)
Kjørebaneløfterbredde	650 mm.
Kjørebaneløfterlengde	5.500 mm.
Maksimal løfthøyde	2.100 mm (1.805 mm i stripegruve)
Min.-høyde løfter	295 mm.
Motor	3,5 kW
Std. løfte-/senketid (ca.)	47/40 sek.
Totalbredde	2.200 mm (avhengig av installasjon)
Vekt	2.130 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY S42AKA2	Lange ramper 1,6 m. S50LT/S42LT inkl. slangedeksler
RTY S42AKA6	Ekstra lange ramper 1,9 m. S50LT/S42LT inkl. slangedeksler
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 252 00	Traversjekk 2 T SD20L-W (bred)
ACH 62 200 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL
ACH 62 403 00	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-W (bred)
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)
ACH 62 360 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL
ACH 62 404 00	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)
ACH 62 267 00	Support-Armer SD20/SD26
ACH 63 001 00	Traversjekk 3.2 T SD32PHL
ACH 63 277 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL
ACH 62 325 00	SPIRALSLANGESETT HSD
ACH 62 325 10	SPIRALSLANGESETT HSD-A