

4-søylere

Stertil Koni 5.5 tonn flate kjørebaner (uten nedfelling)

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk 4-søylers med 5.5 tonn løftekapasitet
- For person- og varebiler
- Kan også leveres med traversløfter med 2, 2.6 eller 3.2 tonns løftekapasitet (tilbehør)

Egenskaper:

- Elektrohydraulisk løfter kombinert med wire gir en meget robust konstruksjon
- Kraftige og solide kjørebaner på hele 630 mm. bredde hvor høyre kjørebane er justerbar
- Ekstremt lav på kjøringshøyde (16 cm.)
- 73 cm. lange oppkjøringsramper
- 160 cm. lange oppkjøringsramper kan leveres som alternativ (anbefalt), se tilbehør
- Løftekapasitet 5.5 tonn
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Unik løftehøyde på 2 m.
- Justerbar senkehastighet er en fordel ved utmontering av motor eller girkasse
- Energibesparende - senking uten bruk av motor



Varianter:

Artnr.

KND 44020020

Varebetegnelse

ST4055-V 4-SØYLER 400V

Tekniske data:

Påkjøringshøyde	160 mm.
Løftekapasitet	5.500 kg.
Strømforsyning	230 V 3-fas min. 16 A
Løftetid	31 sekunder
Bredde mellom søyler	3.300 mm.
Egenvekt	1.600 kg.
Kjørebanebredde	630 mm.
Lengde oppkjøringsramper	730 mm.
Løftehøyde	2.030 mm.
Motor	3.6 kW
Plattformlengde	5.125 mm.

Tilbehør:

Artnr.

Varebetegnelse

KND OPVL14140	Oppkj.ramper 4055/4070 lange fabrikkmont
KND OPVL15250	Korte påkj.ramper fabr.mont. ST4055/4070
KND 44509030	Oppkjøringsramper 4055/4070 Lange (par)
KND 43554915	KJØRER KORT ST4055/4070 2 STK
ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 270 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 63 353 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
KND 43509250	LYSSETT ST4040/55/70 4 STK
KND 44509250	LYSSETT ST4055/4070L 6 STK
KND 44509100	OPPKJ. RMPER 3HJ.TRUCK
KND OPVLRAL03	XTRA PRIS FOR 1ENDRET FARGE
KND OPVLRAL03-2	2 IKKE STD FARGER PÅ 4055/4070
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)