

## 2-søylere

### Rotary 5.5 tonn E-versjon symmetrisk

#### Bruksområder:

- 2-søylet symmetrisk hydraulisk billøfter med 5.5 tonn løftekapasitet
- Dette er den optimale løfteren for de større varebilene, men løfter også de fleste vanlige personbilene
- Løfter også lang utgave av Volkswagen Crafter 2017-> uten bruk av forlengerarmer
- Forlengerarmer RTY AE-250 (inkludert) er nødvendig på lang utgave MB Sprinter og VW Crafter t.o.m. modellår 2016
- Spesialtilpassede adaptersett (se tilbehør) anbefales brukt på Volkswagen Crafter / Mercedes-Benz Sprinter
- Leveres standard med betjening på begge søylene
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforbruk) og lavere vedlikeholdskostnader

#### Egenskaper:

- Betjening på begge søylene
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- 230 V stikkontakt og forberedelse for luftuttak på søyler
- 4 like lange 3-delte armer gir stor fleksibilitet ved plassering av bilen
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Løfting og senking synkroniseres via ubelastede stålvalere
- Løftestolene har opplagring av selvsmørende og vedlikeholdsfri Tivar® 1000 polyetylen
- Løftetid 60 sekunder
- Hydrauliske vedlikeholdsfrie sylindere i begge søylene
- Bryter er montert for stopp i øvre posisjon



#### Varianter:

##### Artnr.

RTY SPO55E-EH4  
RTY SPO55E-EH2

##### Varebetegnelse

2-SØYLER 5.5 TONN  
2-SØYLER 5.5 TONN

#### Tekniske data:

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Løftekapasitet                                         | 5.500 kg.             |
| Løftetid                                               | 60 sek.               |
| Maks. høyde / stopphøyde                               | 4.170 / 4.026 mm.     |
| Påkrevet takhøyde EH4                                  | 5.492 mm.             |
| 400 V - kan kobles om til 230 V og krever da 32 A kurs |                       |
| Innvendig bredde (for gjennomkjøring)                  | 2.613 mm.             |
| Lengde bakre armer                                     | 790 - 1.700 mm.       |
| Lengde fremre armer                                    | 790 - 1.700 mm.       |
| Løfthøyde min. / maks.                                 | 119 / 1.985 mm.       |
| Maks. høyde / stopphøyde EH1                           | 4.475 / 4.331 mm.     |
| Maks. høyde / stopphøyde EH2                           | 4.780 / 4.636 mm.     |
| Maks. høyde / stopphøyde EH4                           | 5.432 / 5.295 mm.     |
| Motor                                                  | 3 kW                  |
| Påkrevet takhøyde                                      | 4.230 mm.             |
| Påkrevet takhøyde EH1                                  | 4.530 mm.             |
| Påkrevet takhøyde EH2                                  | 4.840 mm.             |
| Strømforsyning                                         | 400 V 3-fas min. 16 A |
| Total bredde                                           | 3.496 mm.             |

#### Tilbehør:

##### Artnr.

##### Varebetegnelse

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| RTY FJ7880BK       | ADAPT.SETT 4X89+4X127 4.5/5T             |
| RTY FJ6172         | ADAPTERSETT 4X200                        |
| RTY FJ6173         | ADAPTERSETT VANS "U" SETT A 4            |
| RTY FS6353-1       | ADAPTERSETT ANTISKLI 2 STK               |
| RTY FJ6216         | ADAPTER FRONT SPRINT/CRAFT. 5/5.5T       |
| RTY FJ6210C        | Adaptore bak Crafter/Sprinter 5/5.5T     |
| RTY 120608         | Adaptersett G-klasse 4 stk.              |
| RTY AE-250         | FORLENGERARMER CRAFT/SPRINTE             |
| RTY FJ6237         | Tesla-adapter (stk.)                     |
| RTY FJ6238         | Tesla-adaptore 4 stk. m/2 stk. holdere   |
| RTY FA5974         | Hjulholdersett for 2-søylere             |
| RTY FA5921         | MAGNETSKÅL                               |
| SCG 035225-2       | LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer             |
| DEF 709100         | Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC |
| GYS 029606         | GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)         |
| AUM 0004           | Adapterholder Rotary                     |
| RTY 117571         | Gafler for løft på hjul SPO55E 4x1000 kg |
| GYS 025677         | GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)     |
| RTY VSG2CALL902641 | Magnetskalsett 2 stk. skåler             |