

Hjulvaskemaskiner

Kart W 300 H

Bruksområder:

- Helautomatisk og miljøvennlig hjulvaskemaskin med lave driftskostnader
- For hjul til personbil og varebil
- Hjulene blir vasket med varmt vann, granulatkuler og rengjøringsmiddel
- Gummibelagte støtteruller og store spylerdyser sørger for skånsom og effektiv rengjøring av felgen

Egenskaper:

- For hjuldiameter 560 - 800 mm og hjulbredde 135 - 305 mm.
- Vasker med varmt vann (anbef. 50°C), granulatkuler og såpe
- Svært effektiv og driftssikker maskin
- Programmerbar innstilling av varmekolbe
- Overopphetingsbeskyttelse
- Vasketid er programmerbar (20-40-60 sek.)
- Vaskeprogrammet avsluttes med tørrblåsing (15 sek.)
- Leveres med spiralslange og blåsepistol for fjerning av resterende granulatkuler fra hjulet etter vask
- Det behøves ingen permanent vann- og avløpstilkobling - 300 liter vanntank
- Vannet skiftes etter behov, normalt etter 500 - 1.000 hjulvask
- Anbefalt blandingsforhold såpe/vann 1:100 (3 liter såpe i 300 l vann)
- Det fylles 20 kg. granulat i tanken, og det må etterfylles litt ved bruk etter behov
- Skillevegg for å skille slam og vann
- Lydisolert
- Vibrasjonsdempende gummiføtter
- Produsert i rustfritt stål
- Leveres med granulatkuler (25 kg), granulatkurv, såpe (30l), og beskyttelsesdeksel i plast



Varianter:

Artnr.

KAR W 300 H 230V
KAR W 300 H 400V

Varebetegnelse

HJULVASKER MED VARMEKOLBE 230V
HJULVASKER MED VARMEKOLBE 400V

Tekniske data:

Maks hjulvekt	60 kg
Anbef. kurs/sikring 230V	32A (C/D-karakteristikk)
Støynivå v/1 m avst.	77,2 dB(A)
Dimensjoner	900 x 1.212 x 1.450 mm.
Pumpekapasitet	600 l/min.
Tørketid	15 sek.
Mengde granulatkuler	20 kg.
Motor-/driftseffekt	6 kW
Anbef. vanntemperatur	50°C
Luftrykk	8 - 12 bar
Anbef. kurs/sikring 400V	25A (C/D-karakteristikk)
Hjulbredde	135 - 305 mm.
Hjuldiameter	560 - 800 mm.
Såpemengde	3 l
Vanntank	300 l.
Vanntrykk	4 bar
Varmekolbeeffekt	4 kW
Vasketid	20 - 40 - 60 sek.
Vekt	310 kg.

Tilbehør:

Artnr.

KAD 010-03	PLASTKULER (PILS 25KG-BAG)
KAD 010-04	SÅPE VULKAN TURBO