

Girkassejekk

AC Hydraulic VLT6 - 600 kg. lav teleskopjekk med pneum. hurtiggang

Bruksområder:

- Hydraulisk girkassejekk med lav minimumshøyde og pneumatisk hurtiggang til løftehøyde

Egenskaper:

- Teleskopisk sylinder med 3 trinn sikrer en meget lav minimumshøyde (kun 720 mm.)
- Fem-bent konstruksjon gir svært god stabilitet
- Store og robuste svingbare hjul (2 låsbare) gir optimal mobilitet
- Enkel fotbetjening med 3 pedaler (pneumatisk hurtiggang, løft og senk med variabel hastighet) frigjør begge hender til arbeidet
- Innebygget sikkerhetsventil sikrer mot overbelastning
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder)



Tekniske data:

Lufthurtiggang kapasitet trinn 1 / 2 / 3 200 / 120 / 60 kg.

Høyde trinn 1 / 2 / 3 1.120 / 1.520 / 1.915 mm.

Kapasitet 600 kg.

Min.høyde 720 mm.

Stempelstangdiameter 30 mm.

Bredde 950 mm.

Slaglengde 1.195 mm.

Hjulstørrelse Ø 125 mm.

Lufttilslutning 8.5 - 12 bar

Maks.høyde 1.915 mm.

Vekt 53 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 59 004 00	GIRKASSEADAPTERPLATE 0.5T AS1
ACH 59 005 00	GIRKASSEADAPTERPLATE 1.0T AS3
ACH 90 595 00	SADEL S
ACH 36 014 00	GS1 løftepad
ACH 90 595 10	Fjærbensholder FB for girkassejekk

Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 90 865 00	GIRKASSEJEKK 600 KG VLT6