Løftevogner

Rotary MGE 2.0

Bruksområder:
- 2 tonns løftevogn for inn- og utmontering av batteripakker for elbil, girkasser, motorer, komplette drivaggregat og understellskomponenter
- Trykkluft-hydraulisk løft

Egenskaper:
- Løftekapasitet 2.000 kg.
- Maksimal høyde 1.850 mm.
- Betjening via lufthydraulisk fotbetjent pumpe
- Senkeventil som gir meget presis kontroll over senkehastigheten
- Høy stabilitet
- Store svingbare hjul sikrer enkel manøvrering (2 hjul har låsing)
- Bordet har gjengede hull (2 rader med 7 stk. Ø12 mm.) for aggregatholdere (tilbehør)
- Kan brukes som arbeidsbord
- Bordet har uttrekkbar hylle/skuff
- Håndtaket kan fjernes eller foldes
- Korrosjonsbeskyttet med Ultra High Solid Primer (UHS)
- Pulverlakkert



Tekniske data:

Maks. løftebredde/bordplate	800 mm.
Løftekapasitet	2.000 kg.
Slaglengde (løft)	1.000 mm.
Bordlengde	1.622 mm.
Total lengde	2.181 mm.
Maks. høyde	1.850 mm.
Minimumshøyde	850 mm.
Total bredde	802 mm.
Vekt	460 kg.

Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY 131000	Rotary Master Gear MGE 2.0 løftevogn

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY 107856	Aggregatadapter MGE / MGO Universal
RTY 103544	Universalstøtte Ø 35 mm.
RTY 103802	GA P Aggregatplate m/støttearmer Porsche
RTY 3136	GA Girkasseadapter personbil