Løftevogner

Rotary MGO

Bruksområder:
- Hydraulisk premium løftevogn for inn- og utmontering av batteripakker for elbil, girkasser, komplette drivaggregat og understellskomponenter

Egenskaper:
- Løftekapasitet 1.000 kg.
- Maksimal høyde 1.826 mm.
- Betjening via hydraulisk fotpumpe
- Senkeventil som gir meget presis kontroll over senkehastigheten
- Høy stabilitet
- Store svingbare hjul sikrer enkel manøvrering (forhjul har parkeringslåser og bakhjul har låsing av sving for retningsstabilitet)
- Bordet kan tiltes med +/- 3.5° i side- og lengderetning
- Bordet er delt 60/40, den minste delen kan forlenges 100 mm.
- Kan brukes som arbeidsbord
- Bordet har 104 gjengede hull for enkel tilpasset plassering av verktøy og holdeadaptere (hullmønster 100 mm. x 100 mm. M10)
- Avtagbart håndtak muliggjør transport av ekstra store objekter i laveste posisjon
- Korrosjonsbeskyttet med Ultra High Solid Primer (UHS)



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY 126799	Rotary MGO 1.0 løftevogn

Tekniske data:

Løftekapasitet	1.000 kg.
Minimumshøyde	590 mm.
Maks. løftelengde	1.300 - 1.400 mm.
Bredde	1.055 mm.
Lengde	1.879 mm.
Slaglengde	1.320 mm.
Oppstillingsbredde/lengde	720 - 1.260 mm.
Maks. høyde	1.826 mm.
Maks. løftebredde	768 mm.
Vekt	360 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY 107856	Aggregatadapter MGE / MGO Universal
RTY 103544	Universalstøtte Ø 35 mm.
RTY 103802	GA P Aggregatplate m/støttearmer Porsche
RTY 3136	GA Girkasseadapter personbil