

Kanalløftere

Effemme Evolution UP35/FLE-23

Bruksområder:

- 3.5-tonns varmgalvanisert sakseløfter/kanalløfter med kun 100 mm. overkjøringshøyde
- Med hengslede ramper i en ende og uttrekk i andre enden av plattformene
- Lange plattformer (tot. 2.300 mm. m/ramper og uttrekk) gjør den egnet for lange biler
- Velegnet både til service og reparasjonsarbeider på personbiler/SUV og mange varebiler
- Kan installeres både oppå gulv og nedfelt i grube

Egenskaper:

- Stabil og robust elektrohydraulisk sakseløfter med kapasitet på 3.5 tonn
- Plattform, ramper/uttrekk og bunnramme er varmgalvanisert
- Sakser pulverlakkert i grå farge (RAL 7040)
- Selve løfteplattformen er 1.48 m. lang, og total lengden inkl. hengslede ramper som kan løftes på og plattformuttrekk er hele 2.3 m.
- Minimumshøyde på kun 100 mm.
- Maks. løftehøyde er 2.000 mm.
- Separat betjeningskabinett i robust stålkonstruksjon
- Lavvoltage styrestrøm (24V)
- Dobbelt hydraulisk-volumetrisk synkronisering
- Nivelleringskontrollsystem for plattformer
- Sikkerhetsventil mot overbelastning
- Sikkerhetsventil mot plutselig trykkfall
- Sikkerhetsfunksjon (fotvern) med lydsignal på den siste delen av nedsenkingen
- Nødsenkefunksjon ved strømbrudd
- Reversibel/valgfri påkjøringsretning
- Leveres med 4 stk. 40 mm. gummiklosser/løfteputer
- Produsert i Italia



Varianter:

Artnr.

EFM UP35FLE23

Varebetegnelse

Kanalløfter 3.5T 2,3 m. m/flaps+uttrekk, varmgalv.

Tekniske data:

Løftekapasitet	3.500 kg.
Arbeidstrykk	260 bar
Løftetid	Ca. 40 sek.
Minimumshøyde	100 mm.
Arbeidstemperaturområde	-10/+40°C
Total lengde	2.300 mm.
Avst. mellom plattformer	900 mm.
Egenvekt	Ca. 850 kg.
Løftehøyde	2.000 mm.
Maks. avst. til betjeningskabinett	2 m. (kan forlenges)
Motor	3-fas 2.2 kW 50Hz
Plattformbredde	625 mm.
Strømforsyning	3-fas 230/400V + N 16A C/D-karakteristikk
Støynivå	<70 dB(A)
Total bredde	2.150 mm.

Tilbehør:

Artnr.

EFM SPTUP35

Varebetegnelse

Slange-/kabelforlengelse per meter UP35

EFM TRAV

Tverrbjelker kapasitet 3.500 kg

BOK GG-D1000.H30

Rubber Ramp 1000x500x30