

Kjørebaneløfter

EAE 5 tonn PKK 7.5T

Bruksområder:

- Galvanisert kjørebaneløfter 5,0T med 5.400 mm. kjørebaner med slitasjetester PD 8
- Perfekt for PKK inntil 7,5 tonn
- Inkl. 4 tonns frihjulsløfter, glideplater og fyllplater for svingskiver

Egenskaper:

- Solid og driftsikker konstruksjon
- For nedfelling i golv
- Kan monteres på golv, påkjøringsramper kommer i tillegg
- Med nedfelt PD8 slitasjetester, glideplater bak og hydraulisk frihjulsløfter med 4T kapasitet (maks løftehøyde 450 mm.)
- Pneumatisk låsing av kulelagrede glideplater
- Slitasjetester har total bevegelse 100 mm. pr. plate sideveis og frem og tilbake
- Kraftig 3,5 kW motor for raske løft og elektriske sikkerhetslåser med automatisk aktivering



Varianter:

Artnr.

EAE EE
HX50BWF.GALV+PD

Varebetegnelse

Kjøreb.lft 5T galv slit.t/frihlt/hjulst

Tekniske data:

Motoreffekt	2x3,5 kW
Løftekapasitet	5.000 kg.
Strømforsyning	3-fas 230V 40A /400V 25A
Slitasjetester bevegelseshastighet	5-15 cm/sek.
Anbefalt slange	
Kjørebanelengde	5.400 mm.
Slitasjetester bevegelseslengde	100 mm. på langs/tvers

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 404 00	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)
ACH 62 200 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL
ACH 62 325 10	SPIRALSLANGESETT HSD-A
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)
ACH 62 252 00	Traversjekk 2 T SD20L-W (bred)
ACH 62 403 00	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-W (bred)
KND 44509020	SPIRALSLANGESETT LØFTER FRA 5T
ACH 62 475 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 63 001 00	Traversjekk 3.2 T SD32PHL
ACH 63 270 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL
ACH 62 500 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-A
ACH 62 325 00	SPIRALSLANGESETT HSD
ACH 62 550 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-A
ACH 62 360 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL