

Elefantkraner

AC Hydraulic elefantkraner

Bruksområder:

- Hydraulisk verkstedkran ("elefant") til bilverksteder og servicebiler
- Godt egnet til tunge løft som f.eks. bilmotorer
- Maks løftekapasitet 1.100 kg.

Egenskaper:

- Kan foldes sammen på få sekunder for hurtig og plassbesparende oppbevaring
- Sammenfoldet opptar kranen minimal plass på verkstedgulvet
- Uttrekkssarm med stor løftekapasitet, også i ytterste posisjon
- Hardforkrommet stempelstang og pumpestempel sikrer lang levetid
- Innebygget sikkerhetsventil sikrer mot overbelastning
- 360° svingbare bakhjul gjør kranen lett å manøvrere, også med full last
- Utstyrt med 360° dreibar krok
- Håndbetjent dødmannsutløser gir optimal sikkerhet ved senking

Tekniske data:

Uttrekkssarm	955-1.375 mm.
Løftekapasitet pos. 3	900 kg.
Løftekapasitet pos. 1	1.100 kg.
Rammelengde	1.420 mm.
Løftekapasitet pos. 5	700 kg.
Høyde	1.520 mm.
Innvendig bredde	985 mm.
Løfthøyde	2.020-2.340 mm.
Løftekapasitet pos. 2	1.000 kg.
Løftekapasitet pos. 4	800 kg.
Rammebredde	1.110 mm.
Rammehøyde	125 mm.
Vekt	95 kg.



Varianter:

Artnr.

ACH 17 015 00

Varebetegnelse

Elefantkran/verkstedkran WJN10 1.100 kg.