

4-søylere

MAHA Carlift II 5.0 MB

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk premium høypresisjons- 4-søylere med 5 tonn løftekapasitet for hjulstillingskontroll
- Med spesiell OEM-godkjenning for Mercedes-Benz

Egenskaper:

- Løftekapasitet 5.0 tonn
- Maksimal løftehøyde 2 meter
- Ekstra stor kjørebanebredde på 650 mm.
- Kjørebanelengde 5.350 mm.
- Lav påkjøringshøyde på 225 mm.
- Ekstra lange påkjøringsramper på 1.500 mm.
- Finjusterbar låseposisjon for hjulstillingskontroll med ekstrem presisjon
- Kjørebane kan finjusteres mot tverrvanger for perfekt nivellering
- Forsterkede tverrvanger og kjørebane gir unik stivhet
- Robust og slitesterk konstruksjon for ekstra lang levetid
- Løfter raskt (30 sek.) og tåler krevende arbeidsforhold
- God klaring mellom søylene (2.900 mm.) gjør den ideell for 3D hjulstillingskontroll
- Energibesparende - senking uten bruk av motor
- Leveres med holdere for felgfester til hjulstillingsapparat
- Leveres med LED lyssett på kjørebane
- Leveres med 4.0 tonns lufthydraulisk traversjekk med Ø120 mm. gummierte løftesadler m/adaptore, 3 forhøyersett (50/100/200 mm.) og nødvendig tilbehør for installasjon
- Håndpumpe for manuell nødsenkemulighet ved strømbrytning etc.
- Utsparinger for svingskiver, samt høypresisjonsglideplater (1.150 x 650 x 50 mm.)
- Sett med kompensasjonsplater justerbare i korte trinn for optimal posisjonering av svingskiver
- Tåkesmør og vannutskiller med automatisk drenering, trykkregulator og manometer
- Solid 230V stikk i kjørebane
- 2 stk. trykkluftuttak montert på tverrvange
- Kontrollboks montert på søyle
- Deksel over hydraulikkenhet på søyle
- Dokumentholder
- CE-stopp med lydsignal for klemsikkerhet (justerbart lydvolume)
- Lakkert i skifergrå (RAL 7015)
- For spenning 3-fas 400V 50 Hz
- Kan leveres med spesialtilpasning for 3-fas 230V 50 Hz



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VP 251192	CARLIFT II 5.0 MB

Tekniske data:

Maksimal løftehøyde	2.000 mm
Påkjøringshøyde	225 mm.
Kjørebanebredde	650 mm.
Løftekapasitet	5.000 kg.
Påkrevd lufttrykk	8 bar
Totalbredde	3.585 mm.
Egenvekt	2.500 kg.
Innv. bredde mellom søylere	2.900 mm.
Kjørebanelengde	5.350 mm.
Løfte-/senketid (ca.)	30 sek./vei
Motor	5.5 kW
Strømforsyning	3-fas 400V/20A treg/ på foresp. 230V/40A treg
Total lengde	7.477 mm.
Utv. bredde inkl. fotplater	3.358 mm.
Utv. bredde søylere	3.213 mm.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)