

2-søylere

Stertil-Koni 7 tonn symmetrisk

Bruksområder:

- 2-søylet symmetrisk hydraulisk billøfter med 7 tonn løftekapasitet
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforbruk) og lavere vedlikeholdskostnader
- Kan leveres med flere kombinasjoner av teleskopiske (2-delte) eller dobbelteleskopiske (3-delte) armer som gir stor fleksibilitet
- Vi anbefaler å bestille med støtteforlengere i forskjellige høyder og løfteadaptere med og uten U-form (for biler med ramme)

Egenskaper:

- Høy stabilitet kombinert med slankt design takket være intelligent og sofistikert konstruksjon som gjør stiv traversbjelke i topp overflødig
- Kan installeres i forskjellig bredde og med forskjellig totalhøyde, egnet for verksteder med begrenset takhøyde
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- Proporsjonalt hydraulisk kontrollventilsystem gir jevn og komfortabel drift
- SK 2070 kan enten leveres med fire enkeltteleskopiske armer, to enkeltteleskopiske og 2 dobbelteleskopiske armer eller fire dobbelteleskopiske armer (se varianter).
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Hydrauliske sylindere i begge søylene
- Unikt glideklosssystem fordeler belastningen optimalt på 2-søylerekonstruksjonen
- Minimalt med bevegelige deler gir lave vedlikeholdskostnader og lang levetid
- Uavhengig mekanisk låsesystem med 35 mm. trinn, begynnende på 210 mm. fra gulvnivå
- Avansert og jevn løfte-/senkesynkronisering via pulsbreddemodulerte (PWM) hydraulikkventiler
- Avansert synkronisering mellom søylene starter utligning ved 15 mm høydeforskjell
- Integrerte glideplater i løftearmene for enkel justering
- Automatisk og pålitelig armlåsing med anvendelige frigjøringshåndtak for nøyaktig posisjonering av løfte-pads mot løftepunkter i hevet posisjon
- Alle kritiske komponenter som hydraulikksylindere, slanger og ledninger er godt skjermet mot mekanisk skade
- Automatisk toppstoppfunksjon
- Ingen kabelføring/terskel på gulv
- Kan leveres med ekstra kontrollboks (på søyle nr. 2) for økt produktivitet
- Leveres med 4 stk. gummiløfte-pads (Ø128 x 36 mm.) og 4 støtteforlengere 90 mm. og 160 mm.



Varianter:

Artnr.

KND 35021001
KND 35020001

Varebetegnelse

SK2070-23 2SØYL 2+3DELT 230V
SK2070-22 2SØYL 2-DELT 230V

Tekniske data:

Vekt SK2070-33	1.575 kg.
Løftearmer min.høyde SK2070-33	145 mm.
Bredde mellom armer (fleksibel installasjon)	2.940 mm.
Løftehøyde SK2070-22	1.980 mm.
Løftekapasitet	7.000 kg.
Løftetid	58 sekunder
Alt. Strømforsyning	400 V 3-fas + N min. 16 A
Løftehøyde SK2070-33	1.995 mm.
Bredde mellom søyler	3.200 mm.
Lengde 3-delt arm (SK2070-33)	900 - 1.940 mm.
Lengde 2-delt arm (SK2070-22)	970 - 1.610 mm.
Løftearmer min.høyde SK2070-22	130 mm.
Motor	4 kW
Strømforsyning	230 V 3-fas min. 16 A
Total bredde (fleksibel installasjon)	4.210 mm.
Vekt SK2070-22	1.460 kg.

Tilbehør:

Artnr.

DEF 709100	Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC
KND 35000118	MAGNETSKÅL
KND 35000306	STØTTEFORLENGER 40 MM
KND 35000918	ADAPTERHOLDERE 2 x 4 STK. ADAPTERE
KND 35000919	ADAPTERHOLDERE 2 x 6 STK. ADAPTERE
KND 37003916	STØTTEFORLENGER 160 MM
KND 37003925	STØTTEFORLENGER 250 MM
KND 37003955	ADAPTER SPRINT/CRAFTER FORAN
KND 37003909	STØTTEFORLENGER 90 MM
KND 37003945	ADAPTER SPRINT/CRAFTER BAK

Artnr.	Varebetegnelse
KND 4310-09-04-00	FLAT PICK-UP PAD I STÅL
KND 4310-09-06-00	U-FORMET PICK-UP PAD I STÅL
KND 4310-09-05-00	V-FORMET PICK-UP PAD I STÅL
KND OPVL08070	DOBDELKONTAKT SK2055/2070/2090
KND OPVL08050	EKSTRA KONTR.BOKS SK2055/70/90
SCG 035225-2	LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer
GYS 029606	GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)