

Slitasjetestere

Altus PD2502 E for personbil

Bruksområder:

- Elektropneumatisk slitasjetester for kontroll av understell/hjuloppheng på personbil/varebil
- Gjør jobben med å avdekke slakk og slitasje i opphengskuler, innfestinger, foringer og styring enklere og raskere
- Gir korrekte/realistiske testbetingelser pga. at testen utføres med kjøretøyet hvilende på hjulene. Dvs. fritt for spenninger og vridninger som oppstår i foringer etc. i hjuloppheng ettersom man kontrollerer kjøretøyet med full utfjæring (med spak etc.) når hjulene er løftet fri fra bakken/gulvet (f.eks. på 2-søylet løfter)
- Anbefales derfor på det sterkeste av Statens Vegvesen å bruke under PKK
- Slitasjetesterens bevegelser styres med knapper på medfølgende inspeksjonslampe

Egenskaper:

- Maks. overkjøringsvekt 2.500 kg.
- Kan monteres på de fleste løftere med kjørebane (f.eks. 4-søylet løfter)
- Slitasjetesteren er beregnet for overflatemontering, ikke nedfelt montering i gulv e.l.
- Anti-sklibelegg under slitasjetesteren muliggjør frittliggende montering uten innfesting
- To pneumatisk drevne testplater beveger hjulene frem/tilbake og sideveis med en svingbevegelse slik at operatøren enkelt kan avdekke slakk eller slitasje i bilens hjuloppheng
- Betjenes enkelt av én person som samtidig utfører inspeksjonen av kjøretøyet
- Består av H. og V. slitasjetesterplate og inspeksjonslampe m/betjening
- Leveres med blå sidedeksler



Varianter:

Artnr.

ANA 901903

Varebetegnelse

PNEUM. SLITASJETESTER PERS.BIL

Tekniske data:

Maks. testvekt	2.000 kg/aksel
Strømforsyning	230 V 50/60 Hz
Foreskrevet lufttrykk	5 - 10 bar
Maks. kraft	4.000 N
Platedimensjoner	545 mm. (L) x 380 mm. (B)
Høyde	45 mm.
Totalvekt	120 kg.