

4-søylere

Werther 5 tonn for hjulstilling

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk 4-søylar med 5 tonn løftekapasitet for hjulstilling
- For person- og varebiler
- Kan også leveres med traversløfter med 2.0, 2.6 eller 3.2 tonns løftekapasitet
- Leveres med 5.3 meter lange kjørebane

Egenskaper:

- Elektrohydraulisk løfter kombinert med wire gir en meget robust konstruksjon
- Integrerte lange glideplater og utsparring for svingskiver
- Pneumatisk låsing av glideplater betjent fra kontrollsøyle
- Høyre kjørebane er flyttbar
- Påkjøringshøyde kun 175 mm.
- Løftekapasitet 5 tonn
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Løftehøyde på tilnærmet 2 m.
- Energibesparende - senking uten bruk av motor
- Leveres bed kataforese-behandling (elektroforetisk lakkering)



Varianter:

Artnr.

WIP 450 3DB G

Varebetegnelse

4-SØYLER 5T HJULSTILLING

Tekniske data:

Påkjøringshøyde	175 mm.
Kjørebanebredde	520 mm.
Løftekapasitet	5.000 kg.
Løftetid	35 sek.
Bredde mellom søyler	2.970 mm.
Total lengde	6.310 mm.
Bredde mellom kjørebane	862 - 1.162 mm.
Egenvekt	1.230 kg.
Kjørebanelengde	5.332 mm.
Lengde oppkjøringsramper	1.030 mm.
Løftehøyde	1.970 mm.
Motor	3 kW
Strømforsyning	230 V 3-fas min. 16 A
Total bredde	3.310 mm.
Total høyde	2.340 mm.

Tilbehør:

Artnr.

Varebetegnelse

ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 355 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 63 353 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL
ACH 62 325 00	SPIRALSLANGESETT HSD
ACH 62 325 10	SPIRALSLANGESETT HSD-A
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
WIP T1020	RAMPER 2 STK. FOR NEDFELLING
WIP 1023	Lange ramper 2 stk. 1,5 m.
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)