

4-søylere

EAE 5 tonn PKK 7.5T

Bruksområder:

- Galvanisert 4-Søylar 5,0T med 5.700 mm. kjørebane med slitasjetester PD8
- Perfekt for PKK inntil 7,5 tonn
- Inkl. 4 tonns frihjulsløfter, glideplater og fyllstykker for svingskiver

Egenskaper:

- Solid og driftsikker konstruksjon
- Med nedfelt PD8 slitasjetester, glideplater bak og hydraulisk frihjulsløfter med 4T kapasitet (maks løftehøyde 450 mm.)
- Pneumatisk låsing av kulelagrede glideplater
- Slitasjetester har total bevegelse 100 mm. pr. plate sideveis og frem og tilbake - godkjent for periodisk kjøretøykontroll inntil 7,5 tonn
- Kraftig 3,5 kW motor for raske løft og elektriske sikkerhetslåser med automatisk aktivering
- Brede kjørebane (630 mm.) med lavprofil kjøreramper for enkel oppkjøring/avkjøring
- Stor bredde mellom søyler muliggjør bruk sammen med flere typer 3D-apparater



Varianter:

Artnr.

EAE
EE6435BWFPD57LGALV

Varebetegnelse

4-søylar 5T galv slit.t/frihjulst

Tekniske data:

Strømforsyning	3,5Kw 230V 25A / 400V 16A + 2,2Kw 230V 16A / 400V 16A
Slitasjetester bevegelseshastighet	5-15 cm/sek.
Løftetid	40 sek.
Minimumshøyde	200 mm.
Kjørebanebredde	630 mm.
Kjørebanelengde	5.700 mm.
Løftehøyde	1.850 mm.
Slitasjetester bevegelseslengde	100 mm. på langs/tvers

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 252 00	Traversjekk 2 T SD20L-W (bred)
ACH 62 550 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-A
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)
ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 200 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL
ACH 62 403 00	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-W (bred)
ACH 62 500 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-A
ACH 62 360 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL
ACH 62 404 00	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)
ACH 62 276 10	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 62 325 10	SPIRALSLANGESETT HSD-A
ACH 62 325 00	SPIRALSLANGESETT HSD
KND 44509020	SPIRALSLANGESETT LØFTER FRA 5T