

4-søylere

Stertil Koni 5.5 tonn for hjulstilling

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk 4-søylar med 5.5 tonn løftekapasitet
- For hjulstillingskontroll (m/glideplater og utsparinger for svingskiver)
- For person- og varebiler
- Kan også leveres med traversløfter med 2, 2.6 eller 3.2 tonns løftekapasitet (tilbehør)

Egenskaper:

- Elektrohydraulisk løfter kombinert med wire gir en meget robust konstruksjon
- Kraftige og solide kjørebane på hele 630 mm. bredde hvor høyre kjørebane er justerbar
- Lav på kjøringshøyde (22 cm.)
- 1,6 m. lange oppkjøringsramper
- Løftekapasitet 5.5 tonn
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Unik løftehøyde på 2 m.
- Justerbar senkehastighet er en fordel ved utmontering av motor eller girkasse
- Energibesparende - senking uten bruk av motor



Varianter:

Artnr.

KND 4403002024WA

Varebetegnelse

ST4055-LV-WA 4-søylar 230V

Tekniske data:

Påkjøringshøyde	220 mm.
Løftekapasitet	5.500 kg.
Strømforsyning	230 V 3-fas min. 16 A
Løftetid	47 sekunder
Bredde mellom søylar	3.300 mm.
Egenvekt	Ca. 1.600 kg.
Kjørebanebredde	630 mm.
Kjørebanelengde	5.750 mm.
Lengde oppkjøringsramper	1.600 mm.
Løftehøyde	2.030 mm.
Motor	3.6 kW

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
KND OPVL15250	Korte påkj.ramper fabr.mont. ST4055/4070
KND 43554915	KJØRER KORT ST4055/4070 2 STK
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 252 00	Traversjekk 2 T SD20L-W (bred)
ACH 62 200 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL
ACH 62 403 00	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-W (bred)
ACH 62 550 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-A
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)
ACH 62 360 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL
ACH 62 404 00	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)
ACH 62 500 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-A
ACH 63 001 00	Traversjekk 3.2 T SD32PHL
ACH 63 381 00	Traversjekk 4.0 T SD40PHL
ACH 62 270 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 63 353 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL