

Batteriladere

GYSFLASH 102.12 100A

Bruksområder:

- Kraftig 12 Volt vertikal inverter-batterilader for hengende montering på vegg eller kjøretøyløfter
- Diag+ støtter opp til 100 Ampere ladestrøm på stabil 12 Volt spenning i diagnosefase
- Leverer den beste ladesyklus anbefalt for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøy på markedet

Egenskaper:

- 5 forskjellige moduser tilgjengelig:
- LADING: For 12V-batterier (Bly/AGM/Gel) med kapasitet fra 20 til 1.200 Ah
- DIAG+: Understøtter 12V-system opp til 100A i diagnostisk fase
- BATTERISKIFTE: Sikrer stabil strømtilførsel til kjøretøyet under batteriskifte for å bevare minneinnstillinger
- STRØMFORSYNING: Tilpass laderen i stabilisert strømforsyning med riktig spenning og justerbar maksstrømstyrke
- SHOWROOM: Laderen vil kompensere strømmen som brukes av kjøretøyet elektriske forbrukere
- Avanserte funksjoner:
- AUTO RESTART-funksjon memoriserer innstillingene i tilfelle strømbrudd og restarter automatisk
- KABELLENGDEKALIBRERING gjør at man kan benytte annen lengde på ladekablene (opp til 2x8 m.)
- LÅST SHOWROOM-MODUS for å unngå feil bruk av ukyndige
- 4 LADEKURVER TILGJENGELIG med Easy mode for forenklet lading av blysyrebatterier
- EKSPERTMODUS for oppsett av spesialladekurve
- 100% automatisk lading:
- 9-trinns ladekurve sikrer maksimal batteriyttelse og levetid
- Laderen kan gjenopplive dyputladede batterier med mindre enn 2V resterende spenning
- Beskyttelse av kjøretøyet elektroniske systemer mot kortslutning, polaritetsfeil overlading og gnist
- Utskiftbar sikring beskytter mot feil bruk
- Temperatursensor beskytter laderen mot intern overoppheting
- Automatisk Stand-by modus ved frakobling av batteri
- Kompakt og robust chassis med kabelholder og 2x5 m. ladekabler
- Beskyttelsesputer for opptak av støt og vibrasjon
- Standard festebraketter inkludert
- Alternativt oppheng med magnetfeste tilgjengelig som tilbehør
- Lengre ladekabler tilgjengelig som tilbehør (2x8 m.)



Varianter:

Artnr.

GYS 029606

Varebetegnelse

GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)

Tekniske data:

Anbefalt batteri Max. [Ah]	12 V / 1.200 Ah.
Ladestrøm maks.	100 A
Beskyttelsesgrad	IP 21
Dimensjoner	295x117x345 mm.
Effekt	1.600W
Egenvekt	5.8 kg.
Sikringsstr.	125 A
Spenningstilførsel	220-240 V AC 50 Hz

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY SPOA3LX	2-søyler hydr 3.5T f/lave tak m/asym arm
RTY SPOA3TSEH2EV	2-søyler 3.5T S-versjon EV EH2 400V
RTY SPOA40MTESLA20	2-søyler Rotary 4.5TM Tesla 2.0 komplett
RTY SPOA3TMAFEH223	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH2 230V
RTY SPOA3TMAFEH14X	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH1 400V
RTY SPOA3TMAFEH123	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH1 230V
RTY SPOA3TMAFEH140	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH1 400V
RTY SPOA3TMAFEH240	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH2 400V
RTY SPOA3TMEH1GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon AF EH1 230V
RTY SPO55EVAS	2-SØYLER 5.5 T VAS 771 017
RTY SPO55E-EH2	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPO54E-EH2	2-SØYLER 5 TONN
RTY SPO54E	2-SØYLER 5 TONN
RTY SPO40M5EH1	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH1
RTY SPO55E	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPO54E-EH1	2-SØYLER 5 TONN
RTY SPO40M5EH4	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH4
RTY SPO65E-LWB	2-SØYLER 6.5 TONN

RTY SPO55E-EH4	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPO55E-EH1	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPO40M5EH2	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH2
RTY SPO65EVAS	2-SØYLER 6.5 TONN VAS 6355A
RTY SPO65E-EH2-LWB	2-SØYLER 6.5 TONN
RTY SPO40E-5	2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPOA40E5EH1	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH1
RTY SPOA40E-BMW	2-SØYLER 4.5T E-VERSJON BMW
RTY SPOA3TSSCVAS23	2-Søyler VAS6814 3,5T SCVERSJON EH2 230V
RTY SPO40M-5	2-SØYLER 4.5T M-VERSJON
RTY SPO40E5EH4X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH4
RTY SPO40E5EH2X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2
RTY SPO40E5EH1X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH1
RTY SPOA40M5EH2	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH2
RTY SPOA40E5EH2-MB	2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2 MB
RTY SPOA40M-5	2-SØYLER 4.5T M-VERSJON
RTY SPOA3TSSCEH223	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH2 230V
RTY SPOA40E-5	2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPO40E5EH4	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPO40E5EH2	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPMA32-FF	2-SØYLER 3.2 FAST FIT
RTY SPOA40E5EH2	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2
RTY SPO40E5EH1	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPOA40M5EH1	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH1
RTY SPOA40E5VAS	2-SØYLER 4.5T VAS 6354A
RTY SPOA3TSSCVAS40	2-Søyler VAS6814 3,5T SCVERSJON EH2 400V
RTY SPOA3TSSCEH240	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH2 400V
RTY SPOA3TSSCEH140	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH1 400V
RTY SPOA3TSNEH2GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon EH2 230V
RTY SPOA3TSNEH1GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon EH1 230V
RTY SPOA3TSFEH2GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon AF EH2 230V
RTY SPOA3TSFEH1GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon AF EH1 230V
RTY SPOA3TSAFEH240	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH2 400V
RTY SPOA3TSSCEH123	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH1 230V
RTY SPOA3TSAFEH24X	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH2 400V
RTY SPOA3TSAFEH123	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH1 230V
RTY SPOA3TS5VAS400	2-SØYLER 3.5T VAS 6353A 400V
RTY SPOA3TS5VAS230	VS 2-SØYLER 3.5T VAS 6353A 230V INKL EH2
RTY SPOA3TS5EH2BLK	VS3 2-søyler 3.5TS2xkontr1400VEH2RAL7016
RTY SPOA3TSAFEH223	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH2 230V
RTY SPOA3TSAFEH140	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH1 400V
RTY SPOA3TS5EH2400	VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 400V
RTY SPOA3TMFEH2GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon AF EH2 230V
RTY SPOA3TS5EH2230	VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 230V
RTY SPOA3TS5EH1400	VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 400V
RTY SPOA3TS5EH1230	VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 230V
RTY SPOA3TMNEH1GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon EH1 230V
RTY SPOA3TMNEH2GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon EH2 230V
KND 35013001	SK2055 EFA 2-SØYLER 230V
KND 35013000	SK2055 EFA 2-SØYLER 400V
KND 35012001	SK2055-33 2-SØYLER 230V
KND 35012000	SK2055-33 2-SØYLER 400V
JBD SOL 30007040	2-søyler elektromekanisk 3 tonn RAL7040
JBD SOL 3000	2-søyler elektromekanisk 3 tonn RAL3000
KND 35021000	SK2070-23 2SØYL 2+3DELT 400V
KND 35021001	SK2070-23 2SØYL 2+3DELT 230V
KND 35020001	SK2070-22 2SØYL 2-DELT 230V
KND 35022001	SK2070-33 2SØYLER 3DELT 230V
KND 35020000	SK2070-22 2SØYL 2-DELT 400V
KND 35022000	SK2070-33 2SØYLER 3DELT 400V
KND 35030001	SK2090-22 2SØYL 2-DELT 230V
KND 35031001	SK2090-23 2SØYL 2+3DELT 230V
KND 35032001	SK2090-33 2SØYLER 3DELT 230V
KND 35032000	SK2090-33 2SØYLER 3DELT 400V
KND 35030000	SK2090-22 2SØYL 2-DELT 400V
KND 35031000	SK2090-23 2SØYL 2+3DELT 400V
MAH VP 251231	Ma Star 3,5t S Basic 400V
MAH VP 251233	Ma Star 3,5t S Comfort 400V
MAH VP 251232 230V	VS3 Ma Star 3,5t A Comfort 230V
MAH VP 251234	Ma Star 3.5 BMW Ral 9010 . W/Sup.arms
MAH VP 251232	Ma Star 3,5t A Comfort 400V
MAH VP 251230	Ma Star 3,5t A Stock 400V
GYS 029637	MOUNTINGBRACKET MAGNETFIX GYSFLASH102.12
GYS 056572	CABLES 8.0m - 16mm² + CLAMPS FOR GYSFLAS