

2-søylere

Rotary 5.5 tonn E-versjon symmetrisk

Bruksområder:

- 2-søylet symmetrisk hydraulisk billøfter med 5.5 tonn løftekapasitet
- Dette er den optimale løfteren for de større varebilene, men løfter også de fleste vanlige personbilene
- Løfter også lang utgave av Volkswagen Crafter 2017-> uten bruk av forlengerarmer
- Forlengerarmer RTY AE-250 (inkludert) er nødvendig på lang utgave MB Sprinter og VW Crafter t.o.m. modellår 2016
- Spesialtilpassede adaptersett (se tilbehør) anbefales brukt på Volkswagen Crafter / Mercedes-Benz Sprinter
- Leveres standard med betjening på begge søylene
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforbruk) og lavere vedlikeholdskostnader

Egenskaper:

- Betjening på begge søylene
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- 230 V stikkontakt og forberedelse for lufttuttak på søyler
- 4 like lange 3-delte armer gir stor fleksibilitet ved plassering av bilen
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Løfting og senking synkroniseres via ubelastede stålvalere
- Løftestolene har opplagring av selvsmørende og vedlikeholdsfri Tivar® 1000 polyetylen
- Løftetid 60 sekunder
- Hydrauliske vedlikeholdsfrie sylindere i begge søylene
- Bryter er montert for stopp i øvre posisjon



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY SPO55E	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPO55E-EH2	2-SØYLER 5.5 TONN

Tekniske data:

Løftekapasitet	5.500 kg.
Løftetid	60 sek.
Maks. høyde / stopphøyde	4.170 / 4.026 mm.
Påkrevet takhøyde EH4	5.492 mm.
400 V - kan kobles om til 230 V og krever da 32 A kurs	
Innvendig bredde (for gjennomkjøring)	2.613 mm.
Lengde bakre armer	790 - 1.700 mm.
Lengde fremre armer	790 - 1.700 mm.
Løfthøyde min. / maks.	119 / 1.985 mm.
Maks. høyde / stopphøyde EH1	4.475 / 4.331 mm.
Maks. høyde / stopphøyde EH2	4.780 / 4.636 mm.
Maks. høyde / stopphøyde EH4	5.432 / 5.295 mm.
Motor	3 kW
Påkrevet takhøyde	4.230 mm.
Påkrevet takhøyde EH1	4.530 mm.
Påkrevet takhøyde EH2	4.840 mm.
Strømforsyning	400 V 3-fas min. 16 A
Total bredde	3.496 mm.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY FJ7880BK	ADAPT.SETT 4X89+4X127 4.5/5T
RTY FJ6172	ADAPTERSETT 4X200
RTY FJ6173	ADAPTERSETT VANS "U" SETT A 4
RTY FS6353-1	ADAPTERSETT ANTISKLI 2 STK
RTY FJ6216	ADAPTER FRONT SPRINT/CRAFT. 5/5.5T
RTY FJ6210C	Adaptore bak Crafter/Sprinter 5/5.5T
RTY 120608	Adaptersett G-klasse 4 stk.
RTY AE-250	FORLENGERARMER CRAFT/SPRINTE
RTY FJ6237	Tesla-adapter (stk.)
RTY FJ6238	Tesla-adaptore 4 stk. m/2 stk. holdere
RTY FA5974	Hjulholdersett for 2-søylere
RTY FA5921	MAGNETSKÅL
SCG 035225-2	LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer
DEF 709100	Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC
GYS 029606	GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)
AUM 0004	Adapterholder Rotary
RTY 117571	Gafler for løft på hjul SPO55E 4x1000 kg
GYS 025677	GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)
RTY VSG2CALL902641	Magnetskalsett 2 stk. skåler