

Kanalløftere

MAHA Twin F IV

Bruksområder:

- Lavtbyggende og svært stabil premium sakseløfter
- Svært godt egnet for service, samt de fleste inspeksjons- og reparasjonsjobber
- En kanalløfter gir svært god plassutnyttelse på verkstedet
- For montering oppå gulv, eller for nedfelling i gulv
- Leveres med 3.5 tonn løftekapasitet

Egenskaper:

- A-versjon er for montering oppå gulv
- U-versjon er for nedfelling
- Ingen forbindelse mellom sakser
- Dobbelt helhydraulisk løftesystem gjør den meget stabil og sikker
- Full løftekapasitet oppnås gjennom hele løfteregisteret fra bunn til topp
- Svært jevne bevegelser og rolig start fra bunnposisjon takket være innovativt kraftoverføringssystem for sylindrene
- Granulert overflate på løfteflate/plattformer for bedre friksjon og sikkerhet
- Lengdejusterbare løfteplattformer (1.550-2.100 mm.)
- Elektrostatisk pulverlakkering, dobbelt lag på bunnramme
- Automatisk synkronisering og høyt sikkerhetsnivå sikres med sensorer - LAM-prinsipp ("Linear Absolute Measurement")
- Minimumshøyde 105 mm.
- Sikkerhetssenking med lydsignal de siste centimeterne ("CE-stop")
- Manuell senkefunksjon i tilfelle strøbrudd
- Ingen behov for trykklufttilførsel (kun strømtilførsel)
- Leveres med 2 m. slanger fra kabinett til løfter og slangebeskyttelsesdeksel
- A-utgaven leveres standard med korte fastmonterte påkjøringsramper
- Sett med 4 lange ramper som muliggjør adkomst for svært lave biler er tilbehør
- Tilgjengelig i VAS-utgave for Volkswagen/Audi/Skoda



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
MAH VP 250218-230V	VS3 TWIN F IV 3.5U 230V
MAH VP 250218	TWIN F IV 3.5U 400V

Tekniske data:

Påkjøringshøyde	105 mm.
Løftehøyde (U-versjon)	1.815 mm.
Kjørebanebredde	605 mm.
Løftekapasitet	3.500 kg.
Løftetid	35 sek.
Total bredde (U-versjon)	2.000 mm.
Hydraulikkolje	15 l.
Lengde påkjøringsramper	560 mm.
Løftehøyde (A-versjon)	1.920 mm.
Motor	2,2 kW
Plattformlengde	1.550 - 2.100 mm.
Strømforsyning	3-fas + N 230/400 V (se varianter)
Total bredde (A-versjon)	1.955 mm.
Vekt	800 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
BOK 38.31.829	GUMMIKLOSS 200X100X40
BOK 38.31.830	GUMMIKLOSS 200X100X70MM
MAH VZ 970125	LANGE PÅKJ. RAMPER TWIN F IV
BOK GG-D1000.H30	Rubber Ramp 1000x500x30
MAH VZ 995730	FARGETILLEGG TWIN KANALLØFTER