

2-søylere

Stertil-Koni 5.5 tonn symmetrisk

Bruksområder:

- 2-søylet symmetrisk hydraulisk billøfter med 5.5 tonn løftekapasitet
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforbruk) og lavere vedlikeholdskostnader
- Unik konstruksjon på løftestol (variant EFA) gir stor fleksibilitet - kan brukes på alt fra små personbiler til store varebiler og små lastebiler
- Vi anbefaler å bestille med støtteforlengere i forskjellige høyder og løfteadaptore med og uten U-form (for biler med ramme)

Egenskaper:

- Høy stabilitet kombinert med slankt design takket være intelligent og sofistikert konstruksjon som gjør stiv traversbjelke i topp overflødig
- Kan installeres i forskjellig bredde og med forskjellig totalhøyde, egnet for verksteder med begrenset takhøyde
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- Proporsjonalt hydraulisk kontrollventilsystem gir jevn og komfortabel drift
- Versjon SK 2055EFA (Extended Flex Arms) har en unik konstruksjon av armene hvor opplagringspunktene er plassert ut fra senter av løfter for større fleksibilitet og enklere plassering av armene
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Rask løftetid på 39 sekunder
- Hydrauliske sylindere i begge søylene
- Unikt glideklosssystem fordeler belastningen optimalt på 2-søylerekonstruksjonen
- Minimalt med bevegelige deler gir lave vedlikeholdskostnader og lang levetid
- Uavhengig mekanisk låsesystem med 35 mm trinn, begynnende på 210 mm fra gulvnivå
- Avansert og jevn løfte-/senkesynkronisering via pulsbreddemodulerte (PWM) hydraulikkventiler
- Avansert synkronisering mellom søylene starter utligning ved 15 mm høydeforskjell
- Integrerte glideplater i løftearmene for enkel justering
- Automatisk og pålitelig armlåsing med anvendelige frigjøringshåndtak for nøyaktig posisjonering av løftepads mot løftepunkter i hevet posisjon
- Alle kritiske komponenter som hydraulikksylindere, slanger og ledninger er godt skjermet mot mekanisk skade
- Automatisk toppstoppp funksjon
- Ingen kabelføring/terskel på gulv
- Kan leveres med ekstra kontrollboks (på søyle nr. 2) for økt produktivitet
- Leveres med 4 stk. lave gummiløfte-pads (Ø128 x 26 mm.) og 4 gjengede hylser for løfte-pads/forlengerhylser



Varianter:

Artnr.

Varebetegnelse

KND 35013000	SK2055 EFA 2-SØYLER 400V
KND 35013001	SK2055 EFA 2-SØYLER 230V
KND 35012001	SK2055-33 2-SØYLER 230V
KND 35012000	SK2055-33 2-SØYLER 400V

Tekniske data:

Vekt SK2055EFA	1.424 kg.
Bredde mellom armer (fleksibel installasjon)	2.385 mm.
Løftekapasitet	5.500 kg.
Strømforsyning	230 V 3-fas min. 16 A
Løftetid	39 sekunder
Løftearmer min.høyde SK2055EFA	145 mm.
Alt. strømforsyning	400 V 3-fas + N min. 16 A
Bredde mellom søyler	2.650 mm.
Lengde armer SK2055EFA	495 - 1.430 mm.
Løftehøyde SK2055EFA	2.045 mm.
Motor	4 kW
Total bredde (fleksibel installasjon)	3.655 mm.

Tilbehør:

Artnr.

Varebetegnelse

KND 39225983	LØFTEADAPT. STÅL 110x110 MM.
KND 30003100	GJENGET LØFTEPAD Ø124 MM.
KND OPVL08050	EKSTRA KONTR.BOKS SK2055/70/90
KND OPVL08070	DOBBELKONTAKT SK2055/2070/2090
KND 39225988	LØFTEPAD Ø128x36 MM
KND 35000306	STØTTEFORLENGER 40 MM
KND 37003909	STØTTEFORLENGER 90 MM
KND 37003916	STØTTEFORLENGER 160 MM
KND 37003925	STØTTEFORLENGER 250 MM

KND 4310-09-05-00	V-FORMET PICK-UP PAD I STÅL
KND 4310-09-06-00	U-FORMET PICK-UP PAD I STÅL
KND 37003945	ADAPTER SPRINTER/CRAFTER BAK
KND 37003955	ADAPTER SPRINTER/CRAFTER FORAN
KND 35000918	ADAPTERHOLDERE 2 x 4 STK. ADAPTERE
KND 35000919	ADAPTERHOLDERE 2 x 6 STK. ADAPTERE
KND 35000118	MAGNETSKÅL
SCG 035225-2	LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer
DEF 709100	Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC
GYS 029606	GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)
GYS 025677	GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)