

Slangetromler

Zeca lufttrommel KPU

Bruksområder:

- Trommel for trykkluft med KPU-slange
- KPU-slange "knekker" ikke, er uten minne og vil alltid returnere til opprinnelig form, er myk og enkel å håndtere samt gir den aller beste luftgjennomstrømmingen
- Kan også brukes til vann

Egenskaper:

- Returfjær med overlegen holdbarhet
- Huset er produsert i slagfast kompositt
- Unik løsning gjør at slangen ikke trykkes sammen
- Slangestopp kan kobles ut for konstant drag
- Trykkluftslangen er av KPU og er uten "minne" - det vil si at den alltid får tilbake sin opprinnelige form
- God motstandskraft mot løsemidler
- Leveres uten kobling på inngående luftslange
- Leveres med gjenget tilkobling (se Tekniske spesifikasjoner) for hurtigkobling på utgående luftslange


Tekniske data:

Vekt 804/8/S / 804/10/S	Ca. 4 kg.
Vekt 805/13/S	Ca. 7 kg.
Dimensjoner 805/13/S	470 x 380 x 205 mm
Lufttilkobling utg. 804/10/S	3/8" M BSP (hann)
Dimensjoner 804/8/S / 804/10/S	330 x 290 x 160 mm.
Maks. lufttrykk	15 bar
Innv. diameter luftslange	8 / 10 / 12.5 mm.
Lengde luftinntak	1.5 m.
Lengde luftslange	10 / 8 / 11 m.
Lufttilkobling utg. 804/8/S	1/4" M BSP (hann)
Temperaturområde	-5°C - +50°C

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
HNO PCL DAC403	Accura MK4 digital luftfyller
HNO PCL 5088MK4	PCL MK4 luftfyller
ZEC 943/4	Kabelstopper Ø48 mm. for 804/10
AHC TGC1303A	Flexline trommelskap

Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
ZEC 804/10/S	Lufttrommel 8 m. 10 mm. KPU sølv
ZEC 804/8/S	Lufttrommel 10 m. 8 mm. KPU sølv
ZEC 805/13/S	Lufttrommel 11 m. 12.5 mm. KPU sølv