

Traversløftere

AC Hydraulic traversløfter lufthydraulisk bred 2 tonn

Bruksområder:

- Lufthydraulisk traversjekk for 4-søylere og kjørebaneløftere
- Løfter inntil 2 tonn
- For å løfte kjøretøyet fritt fra kjørebaneløftere ved f.eks. bremse-/forstillingsjobber osv.
- Ekstra bred rekkevidde på uttrekksarmer gjør den ideell for bl.a. elbil

Egenskaper:

- Lufthydraulisk med driftssikker og støysvak pumpe som gir hurtig løft
- Lav høyde (190 mm.) og slankt design gjør den velegnet til lave kjøretøy
- Ekstra stor og fleksibel rekkevidde opp til 1.865 mm. avstand mellom løftepunktene
- 2-håndsbetjening med dødmannsgrep, mekanisk sikkerhetsstopp og overtrykksventil for maksimal sikkerhet
- Unikt høydejusterbart opphengssystem som kan tilpasses alle løftere (oppheng er tilbehør)
- Leveres med 3 sett forlengere (10/45/90 mm.) samt gummisadelpute for beskyttelse av bilens understell
- NB! Leveres i grå farge (RAL 7016)
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder)
- Husk tåkesmører/vannutskiller (tilbehør)



Varianter:

Artnr.

ACH 62 403 00

Varebetegnelse

Traversjekk 2.0 T SD20PHL-W (bred)

Tekniske data:

Løfteramme høyde	120 mm.
Løftekapasitet	2.000 kg.
Løftearmer (teleskopisk)	780 - 1.865 mm.
Bredde (uten oppheng)	780 - 1.180 mm.
Slaglengde	250 mm.
Vekt (uten oppheng)	120 kg.
Luftforsyning	8 - 10 bar
Løfteramme bredde	250 mm.
Min. luftforbruk	400 l/min.
Minimumshøyde	190 mm.

Tilbehør:

Artnr.

Varebetegnelse

ACH 62 126 00	Forhøyer traversjekk 210 mm
HNO 06-90035-02	Tåkesmører/Vannutskiller G1/8 20µm
HNO 06-90035-04	Tåkesmører/Vannutskiller G1/4 20µm
ACH 62 489 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 62 475 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26