

Bruksområder:

- DEFA WorkshopCharger 125A er en kraftig og allsidig lader for alle typer bilbatterier
- Kompenserer automatisk for temperaturen i rommet og kan brukes til både lading og som strømforsyning
- Med inntil 125A strøm kontinuerlig er den spesielt godt egnet til understøtning ved alle programmerings- og diagnosejobber
- Egnet for alle typer bilbatterier, inkludert WET, AGM, EFB, GEL og Li-Ion
- Kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid
- Godt egnet for batterier opp til ca. 600 Ah
- Laderen kan fastmonteres helt eller henges i den medfølgende veggbraketten

Egenskaper:

- Bygget på moderne switchmode-teknologi for optimal levetid på batterier
- Intuitivt grensesnitt, skjerm med meny på lokalt språk og smarte funksjoner
- Den temperaturstyrte viften minimerer driftsstøy
- I ekspertmodus (PIN-kodebeskyttet) bestemmes topp- og vedlikeholdsspenning av brukeren
- Ekspertmodus er kun for Li-ion batterier med Battery Management System
- Laget av kraftige materialer, har IP20-klassifisering
- De avtakbare kablene kan enkelt kobles til og fra for å forbedre brukervennligheten
- Selve kabelen kan også byttes ut, noe som forlenger laderens levetid
- Laderen kan både festes på vegg og brukes som en mobil enhet
- Gnistsikker, polaritetssikker og kortslutningssikker
- Sertifisert og produsert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001


Varianter:
Artnr.

DEF 709000

Varebetegnelse

Workshop charger 12/24V 125A

Tekniske data:

Tetthetsgrad [IP]	IP20
Dimensjoner (BxDxH)	206x104x373 mm.
Godkjenninger	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 55011, EN 62233
Ladespenning S1 [VDC]	2-32
Ladestrøm maks.	125A v/14,4V / 60A v/28,8V
Vekt [kg]	7,2
Lengde ladekabler	5,0 m.
Lengde nettstrømkabel	2,5 m.
Nettspenning [VAC]	100-240V
Strømforbruk	maks. 9,5 eff. v/230V
Temperaturområde [°C]	-15°C / +50°C