

Kanalløftere

Wizard UP35 FL

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk varmgalvanisert kanalløfter/lavløfter for person- og varebiler inntil 3,5 tonn
- Løftehøyde 1,1 meter
- Velegnet for arbeid på hjulutrustning
- Enkel og allsidig sakseløfter som også er egnet til karosseri-/monteringsarbeider og reparasjoner på f.eks. bremses

Egenskaper:

- Varmgalvanisert plattform, ramper og bunnplate
- Trenger kun tilkobling til 3-fas 16 A (ikke luft)
- Lavtbyggende (100 mm. overkjøringshøyde)
- Separat betjeningspult med 24 Volt styrespenning
- Letthåndterlige på- og avkjøringsramper/flaps montert på plattformene (beregnet for løft)
- Reversibel/valgfri påkjøringsretning
- Dobbel hydraulisk-volumetrisk platfformsynkronisering
- Fotoceller overvåker platfformsynkroniseringen
- Sikkerhetsventil mot overbelastning
- Sikkerhetsventil mot plutselig trykkfall
- Manuell nødsenkefunksjon ved strømbrydd
- Sikkerhetsfunksjon (fotvern) med lydsignal på den siste delen av nedsenkingen
- Leveres med 4 stk. gummiklosser/løfteputer
- Produsert i Italia



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
EFM WIZARD UP35 FL	Lavløfter 3.5T galv. m/flaps

Tekniske data:

Maks. arbeidstrykk	260 bar
Motoreffekt	2.2 kW
Løftekapasitet	3.500 kg.
Løftetid	25 sek.
Minimumshøyde	100 mm.
Arbeidstemperaturområde	-10° / +40°
Avstand mellom plattformer	900 mm. (anbefalt)
Total lengde	2.142 mm.
Egenvekt	500 kg.
Løftehøyde	1.100 mm.
Maks. avst. til betjeningskabinett	2 m. (std.)
Platfformbredde	475 mm.
Platfformlengde	2.142 mm. (1.500 mm. + ramper/flaps)
Strømforsyning	3-fas 16 A 230 / 400 V + N
Støynivå	< 70dB(A)
Total bredde	1.900 (justerbar)

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
EFM TRAV	Tverrbjelker kapasitet 3.500 kg