

Dekkomleggere for personbil

Sicam EVO 628 S IT med Tecnoroller NG og Ergo Control

Bruksområder:

- Svært robust dekkomlegger for 12-32" person- og varebilhjul
- Konstruert for unik stivhet og styrke i ramme og tårn
- Tecnoroller NG hjelpearmer for omlegging av stive lavprofil-/høyprestasjonsdekk og run flat-dekk
- Ergo Control "fingerstyrt" bead-løsner for maksimal komfort, sikkerhet, brukervennlighet og beskyttelse av hjul
- Pneumatisk styrt posisjonering av monteringsfot

Egenskaper:

- Kraftig G-rammekonsept utviklet med databasert FEM-styrkeberegningsanalyse minimerer bevegelse i tårnet under demontering/montering av selv de vanskeligste lavprofil- og run flat-dekk for å unngå felgskader
- Hele 140 x 140 mm dimensjon på tårnet, og vertikal monteringsarm med stabil sekskantprofil
- Enkelt og brukervennlig pneumatisk Tecnoroller NG hjelpearmer-system for demontering og montering av vanskelige lavprofildekk og punkteringsfrie dekk
- Med patentert Ergo Control bead-løsner kan man stå i komfortabel posisjon foran hjulet og styre bead-løsneren kontrollert med et lett fingertrykk på spaken, uten sjokkvirkning på operatøren når dekk-beaden løsner
- Kraftig 230V 1-fas til 3-fas frekvensomformerstyrt motor med 2 hastigheter betjent via pedal (7 og 15 o/min.)
- Svært rask luftfyller med manometer samt nytt effektivt sjokkfyllersystem med luftdyser i oppspenningsklørne
- Nytt og tidsriktig design
- Relativt lavt chassis som gjør det mer komfortabelt å jobbe med brede hjul
- Knebeskyttere på dekkomleggerens bord for økt sikkerhet for operatøren
- Rundt bord med hurtig selvsentrerende oppspenningsklør med nytt design
- Plass til oppspenning av store hjul med inntil 1.200 mm diameter
- Høyt tårn gir plass til brede hjul (inntil 15" bredde)
- Utvendig oppspenning av 12-28" felger og innvendig oppspenning av 13-32" felger
- Pneumatisk styring av tårnet
- Ingen behov for å demontere oppspenningsklørnes plastbeskyttere ved innvendig oppspenning av stålfelger takket være nytt design
- Leveres med oljeforstøver og vannutskiller (plassert lett tilgjengelig på siden for inspeksjon)
- Fleksibel og solid dekkpastaholder som takler store spann
- Leveres med dekkspak, plastbeskyttere for klør/monteringsfot /bead-løsner og kost for dekkpasta



Varianter:

Artnr.

SIC EVO 628 S ITV6

Varebetegnelse

Dekkskifter m/hj.arm sjokkf Ergo 1fasinv

Tekniske data:

Maks. hjuldiameter	1.200 mm.
Strømforsyning	1-fas 230 V (inverter)
Lufttilførsel	8 - 10 bar
Felgdiameter utv. oppsp.	10 - 28"
Felgdiameter innv. oppsp.	13 - 32"
Hastighet	7 - 15 o/min.
Hjulbredde	3 - 15"
Vekt	410 kg.

Tilbehør:

Artnr.

Varebetegnelse

BUT 2440000	DEKKSPAK BUTLER FORNIKLET
BUT 2994000	PLAST BESKYTTER FOR SPAK
WIP A2263	Plastbeskytter dekkspak Lang STK
SIC 102148	Plastbeskytter klør a 4stk EVO 624/628
SIC 101503	PLASTBESKYT. MOT.HODE SETT
SIC 106190	Rullebrett for beadløsner Sicam
SIC 101575	MC OG SMÅHJULSADAPTER EVO
SIC 1695107469	Hjulløfter f/EVO dekkomleggere
SIC 103261	Beadpreseverktøy f/standard felgbrønn
SIC 103216	Beadpresesverktøy høy f/dyp felgbrønn
SIC 102584	Verktøyhyller for Sicam EVO dekkomlegger
SIC 108055	Presskon f/felgsenterhull v/utv. oppsp.
SIC 103302	Låseklemme for dekkbead v/dekkomlegging
SIC 107490	Beadrullestopper Sicam Tecnoroller NG
SIC 108115	Plastspak/vektskrape

SIC 103210	Mont.Fot Plast Kit m/Holder MC
SIC 103211	Mont.Fot Plast Kit m/Holder BIL