

2-søylere

Rotary 4.5 t BMW

Bruksområder:

- 2-søylet hydraulisk billøfter med 4.5 tonn løftekapasitet og asymmetriske armer
- Godkjent av BMW
- Leveres standard med betjening på begge søylene
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforbruk) og lavere vedlikeholdskostnader

Egenskaper:

- Elektrisk trykknappbetjening for heving og senking/sikkerhetssperrer
- Betjening på begge søylene
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykknapp)
- 230 V stikkontakt og forberedelse for luftuttak på hver sin søyle
- 3-delte armer foran og 2-delte bak gir stor fleksibilitet ved plassering av bilen
- Løfteren har asymmetriske armer, noe som gir større plass for åpning av bildørene
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Løftetid 30 sekunder
- Hydrauliske sylindere i begge søylene
- Bryter er montert for stopp i øvre posisjon
- Søylar i hvit RAL 9010 og armer i antrasittgrå RAL 7016



Varianter:

Artnr.

RTY SPOA40E-BMW

Varebetegnelse

2-SØYLER 4.5T E-VERSJON BMW

Tekniske data:

Løftekapasitet	4.500 kg.
Løftetid	30 sek.
Maks. høyde / stopphøyde	4.180 / 4.065 mm.
400 V - kan kobles om til 230 V og krever da 32 A kurs	
Innvendig bredde (for gjennomkjøring)	2.408 mm.
Egenvekt	765 kg.
Lengde bakre armer	600 - 1.280 mm.
Lengde fremre armer	550 - 1.106 mm.
Løftehøyde min. / maks.	94 / 1.957 mm.
Motor	4 kW
Påkrevet takhøyde	4.230 mm.
Strømforsyning	400 V 3-fas min. 16 A
Total bredde	3.423 mm.

Tilbehør:

Artnr.

Varebetegnelse

RTY FJ7880BK	ADAPT.SETT 4X89+4X127 4.5/5T
RTY FJ6172	ADAPTERSETT 4X200
RTY FA5974	Hjulholdersett for 2-søylar
RTY FA5921	MAGNETSKÅL
SCG 035225-2	LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer
DEF 709100	Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC
GYS 029606	GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)
AUM 0004	Adapterholder Rotary
GYS 025677	GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)
RTY VSG2CALL902641	Magnetskålsett 2 stk. skåler