

Batteriladere

GYSFLASH 123.12 120A

Bruksområder:

- Kraftig 12 Volt vertikal inverter-batterilader for hengende montering på vegg eller kjøretøyløfter
- Støtter opp til 120 Ampere lade strøm på stabil 12 Volt spenning i diagnosefase
- Leverer den beste ladesyklus anbefalt for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøy på markedet
- USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar

Egenskaper:

- Intuitivt grensesnitt tilgjengelig i 22 språk
- 4 DRIFTSMODUSER:
- LADING: For 12V bly- eller litium-batterier med kapasitet fra 5 til 1.500 Ah
- DIAGNOSTIKK: Understøtter 12V-system opp til 120A i diagnostisk fase
- SHOWROOM: Gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret på demobiler. Den styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- TESTER: Gjør at du kan kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator
- 100% TILKOBLING:
- Legg til, slett eller modifier lademoduser og profiler via USB
- Konfigurasjonsfiler tilpasset applikasjonen din
- Hent fram ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smartmodul kontaktor)
- AUTOMATISK LADING:
- Forlenger levetiden og ytelsen til bly- (gel-, AGM-, væske-, kalsium- osv.) og lithiums- (litium-ion- «standard-» + litium-jernfosfat-) batterier
- Spesifikk ladingsskurve i 8 trinn (bly) eller 9 trinn (litium) uten tilsyn
- Gjenoppretter dypt utladede batterier > 2 V (automatisk SOS-Recovery)
- TEKNOLOGI OG AVANSERTE FUNKSJONER:
- FV Fleksibel spenning, laderen er i drift med en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V
- Auto-Detect-funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen
- Auto-Restart-funksjonen i tilfelle strømbrudd uten å slette innstillingene
- Kontroll og kalibrering av kabler
- Låsing, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for verksteder og utstillingssaler
- Opptil 12 ladeprofiler tilgjengelige, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier
- SIKKERHET:
- Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister
- Utskiftbar sikring som beskytter mot feil bruk
- Temperaturføler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk
- ERGONOMI:
- Kompakt og robust utforming med kabelspole på forsiden
- Puter til støt- og vibrasjonsabsorpsjon
- Standard festebraketter inkludert
- Alternativt oppheng med magnetfeste tilgjengelig som tilbehør

Tekniske data:

Anbefalt batteri Max. [Ah]	12 V / 1.500 Ah.
Ladestrøm maks.	120 A
Beskyttelsesgrad	IP 20
Dimensjoner	340x150x250 mm.
Effekt	2.000 W
Egenvekt	6,5 kg.
Sikringsstr.	150 A
Spenningstilførsel	220-240 V AC 50 Hz

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
GYS 029637	MOUNTINGBRACKET MAGNETFIX GYSFLASH102.12
RTY SPO54E-EH1	2-SØYLER 5 TONN
RTY SPOA3TSFEH2GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon AF EH2 230V



Varianter:

Artnr.

GYS 025677

Varebetegnelse

GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)

RTY SPOA3TMAFEH123	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH1 230V
RTY SPO54E	2-SØYLER 5 TONN
RTY SPOA40E-BMW	2-SØYLER 4.5T E-VERSJON BMW
RTY SPO40E5EH2X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2
RTY SPOA3TSSCEH240	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH2 400V
RTY SPO55E-EH1	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPOA3TMAFEH14X	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH1 400V
RTY SPO40E5EH1	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPOA40E5EH2	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2
RTY SPOA3TSEH2EV	2-søyler 3.5T S-versjon EV EH2 400V
RTY SPOA40M5EH2	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH2
RTY SPOA3TSAFEH24X	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH2 400V
RTY SPOA3TMFEH1GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon AF EH1 230V
RTY SPOA3TSSCVAS40	2-Søyler VAS6814 3,5T SCVERSJON EH2 400V
RTY SPOA3TSAFEH140	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH1 400V
RTY SPOA3TMNEH1GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon EH1 230V
RTY SPOA3TS5EH2230	VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 230V
RTY SPOA40M5EH1	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH1
RTY SPOA3TSSCVAS23	2-Søyler VAS6814 3,5T SCVERSJON EH2 230V
KND 35013000	SK2055 EFA 2-SØYLER 400V
RTY SPOA3TMAFEH140	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH1 400V
RTY SPOA40E5EH1	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH1
RTY SPO40M5EH4	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH4
RTY SPO65E-EH2-LWB	2-SØYLER 6.5 TONN
RTY SPOA40M-5	2-SØYLER 4.5T M-VERSJON
RTY SPOA3TMFEH2GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon AF EH2 230V
RTY SPO40M-5	2-SØYLER 4.5T M-VERSJON
RTY SPOA3TMAFEH240	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH2 400V
RTY SPO65E-LWB	2-SØYLER 6.5 TONN
RTY SPO55E-EH2	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPOA3TSFEH1GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon AF EH1 230V
RTY SPO55E-EH4	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPOA3LX	2-søyler hydr 3.5T f/lave tak m/asym arm
RTY SPOA3TSAFEH240	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH2 400V
RTY SPO55EVAS	2-SØYLER 5.5 T VAS 771 017
RTY SPO65EVAS	2-SØYLER 6.5 TONN VAS 6355A
RTY SPOA3TSSCEH123	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH1 230V
RTY SPOA40E5VAS	2-SØYLER 4.5T VAS 6354A
RTY SPOA3TS5EH1230	VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 230V
RTY SPO40E5EH4	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPOA3TSSCEH140	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH1 400V
RTY SPO40M5EH2	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH2
RTY SPO55E	2-SØYLER 5.5 TONN
RTY SPOA3TSNEH2GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon EH2 230V
RTY SPO40E5EH4X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH4
RTY SPOA3TMNEH2GEZ	2-søyler 3.5T M-versjon EH2 230V
RTY SPOA3TMAFEH223	VS 2-SØYLER 3.5T M AF EH2 230V
RTY SPOA3TS5EH2400	VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 400V
RTY SPO40E5EH2	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPOA3TS5EH2BLK	VS3 2-søyler 3.5TS2xkontrl400VEH2RAL7016
RTY SPOA3TS5VAS400	2-SØYLER 3.5T VAS 6353A 400V
RTY SPOA3TSSCEH223	VS 2-SØYLER 3.5T SC-VERSJON EH2 230V
KND 35012000	SK2055-33 2-SØYLER 400V
RTY SPO54E-EH2	2-SØYLER 5 TONN
RTY SPO40E-5	2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPOA3TS5EH1400	VS 2-SØYLER 3.5T S-VERSJON 400V
RTY SPO40M5EH1	VS 2-SØYLER 4.5T M-VERSJON EH1
RTY SPOA3TSAFEH123	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH1 230V
KND 35012001	SK2055-33 2-SØYLER 230V
RTY SPOA3TSNEH1GEZ	2-søyler 3.5T S-versjon EH1 230V
DEM KND 35013001	SK2055 EFA 2-søyler 230V
RTY SPMA32-FF	2-SØYLER 3.2 FAST FIT
RTY SPOA40E5EH2-MB	2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2 MB
RTY SPOA40E-5	2-SØYLER 4.5T E-VERSJON
RTY SPOA3TSAFEH223	VS 2-SØYLER 3.5T S AF EH2 230V
KND 35013001	SK2055 EFA 2-SØYLER 230V
RTY SPO40E5EH1X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH1
RTY SPOA3TS5VAS230	VS 2-SØYLER 3.5T VAS 6353A 230V INKL EH2
JBD SOL 30007040	2-søyler elektromekanisk 3 tonn RAL7040
MAH VP 251232	Ma Star 3,5t A Comfort 400V
MAH VP 251234	Ma Star 3,5 BMW Ral 9010 . W/Sup.arms
MAH VP 251233	Ma Star 3,5t S Comfort 400V
MAH VP 251232 230V	VS3 Ma Star 3,5t A Comfort 230V
MAH VP 251231	Ma Star 3,5t S Basic 400V
MAH VP 251230	Ma Star 3,5t A Stock 400V