

Traversløftere

AC Hydraulic traversløfter lufthydraulisk bred 2.6 tonn

Bruksområder:

- Lufthydraulisk traversjekk for 4-søylere og kjørebaneløftere
- Løfter inntil 2.6 tonn
- For å løfte kjøretøyet fritt fra kjørebaneløfteren ved f.eks. bremse-/forstillingsjobber osv.
- Ekstra bred rekkevidde på uttrekksarmer gjør den ideell for bl.a. elbil

Egenskaper:

- Lufthydraulisk med driftssikker og støysvak pumpe som gir hurtig løft
- Lav høyde (190 mm.) og slankt design gjør den velegnet til lave kjøretøy
- Ekstra stor og fleksibel rekkevidde opp til 1.865 mm. avstand mellom løftepunktene
- 2-håndsbetjening med dødmannsgrep, mekanisk sikkerhetsstopp og overtrykksventil for maksimal sikkerhet
- Unikt høydejusterbart opphengssystem som kan tilpasses alle løftere (oppheng er tilbehør)
- Leveres med 3 sett forlengere (10/45/90 mm.) samt gummisadelpute for beskyttelse av bilens understell
- NB! Leveres i grå farge (RAL 7016)
- 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer
- 3 års garanti på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder)
- Husk tåkesmører/vannutskiller (tilbehør)



Varianter:

Artnr.

ACH 62 404 00

Varebetegnelse

Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)

Tekniske data:

Løfteramme høyde	120 mm.
Løftekapasitet	2.600 kg.
Løftearmer (teleskopisk)	780 - 1.865 mm.
Bredde (uten oppheng)	780 - 1.180 mm.
Slaglengde	250 mm.
Vekt (uten oppheng)	120 kg.
Luftforsyning	8 - 10 bar
Løfteramme bredde	250 mm.
Min. luftforbruk	400 l/min.
Minimumshøyde	190 mm.

Tilbehør:

Artnr.

ACH 62 126 00

HNO 06-90035-02

HNO 06-90035-04

ACH 62 489 00

ACH 62 475 00

Varebetegnelse

Forhøyer traversjekk 210 mm

Tåkesmører/Vannutskiller G1/8 20µm

Tåkesmører/Vannutskiller G1/4 20µm

SUPPORT-ARMER SD20/SD26

SUPPORT-ARMER SD20/SD26