

2-søylere

Rotary 4.5 tonn E-versjon symmetrisk

Bruksområder:

- 2-søylet symmetrisk hydraulisk billøfter med 4.5 tonn løftekapasitet
- Leveres standard med betjening på begge søylene
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforbruk) og lavere vedlikeholdskostnader
- Den symmetriske SPO40-løfteren har enda lengre armer enn den asymmetriske SPOA40-versjonen
- Løfter alt fra de minste småbilene, f.eks. VW Polo, til de lengste varebilene som f.eks. Toyota HiAce med standard armer
- Adaptersett/forhøyere anbefales brukt på varebiler og biler med stigtrinn

Egenskaper:

- Betjening på begge søylene
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykkknapp)
- 230 V stikkontakt og forberedelse for luftuttak på hver sin søyle
- 4 like lange 3-delte armer gir stor fleksibilitet ved plassering av bilen
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Løftetid kun 30 sekunder
- Hydrauliske sylindere i begge søylene
- Bryter er montert for stopp i øvre posisjon



Tekniske data:

Løftekapasitet	4.500 kg.
Løftetid	30 sek.
Påkrevet takhøyde EH4	4.840 mm.
400 V - kan kobles om til 230 V og krever da 32 A kurs	
Innvendig bredde (for gjennomkjøring)	2.590 mm.
Lengde bakre armer	700 - 1.500 mm.
Lengde fremre armer	700 - 1.500 mm.
Løftehøyde min. / maks.	109 / 1.979 mm.
Maks. høyde / stopphøyde EH1	3.865 / 3.760 mm.
Maks. høyde / stopphøyde EH2	4.170 / 4.065 mm.
Maks. høyde / stopphøyde EH4	4.780 / 4.675 mm.
Motor	4 kW
Påkrevet takhøyde EH1	3.920 mm.
Påkrevet takhøyde EH2	4.230 mm.
Strømforsyning	400 V 3-fas min. 16 A
Total bredde	3.496 mm.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY FJ7880BK	ADAPT.SETT 4X89+4X127 4.5/5T
RTY FJ6172	ADAPTERSETT 4X200
RTY FJ6173	ADAPTERSETT VANS "U" SETT A 4
RTY FS6353-1	ADAPTERSETT ANTISKLI 2 STK
RTY 120608	Adaptersett G-klasse 4 stk.
RTY FJ6237	Tesla-adapter (stk.)
RTY FJ6238	Tesla-adaptene 4 stk. m/2 stk. holdere
RTY FA5974	Hjulholdersett for 2-søylere
RTY FA5921	MAGNETSKÅL
SCG 035225-2	LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer
DEF 709100	Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC
GYS 029606	GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)
AUM 0004	Adapterholder Rotary
GYS 025677	GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)

Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
RTY SPO40E5EH2X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2
RTY SPO40E5EH4X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH4
RTY SPO40E5EH1X	VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH1