

Altus spormål

Altus SS32 spormål personbil

Bruksområder:

- Moderne og raskt stand alone spormål-system for person -og varebil
- Måler hurtig og enkelt eventuelt sporingsavvik ved overkjøring
- Gir en indikasjon på om det er behov for hjulstillingskontroll/-justering
- Nyttig mersalsverktøy for verksteder

Egenskaper:

- Settet består av ei gulvmontert spormålsplate og et digitalt display
- Spormålsplata kan rulle sideveis på lagre
- Ved overkjøring vil sideveis krefter fra dekket skyve spormålet sideveis avhengig av hvor stor sporingsvinkel kjøretøyet har
- Utslaget på spormålsplata måles i m/km, og gir en god indikasjon på om sporingen er OK eller ikke
- Hjulstillingskontroll anbefales ved måleverdi 4-7 m/km, og sterkt ved måleverdi høyere enn 7 m/km
- Positiv verdi i m/km betyr positiv sporing (toe-in/spissing), og negativ verdi i m/km betyr negativ sporing (toe-out/spredning)
- Testresultater kan lagres på for -og bakaksel
- Mulighet for utskrift direkte fra display (skriver ikke inkludert) eller via tilkobling til PC med nettleser
- Spormålsplate installeres i grube med mål L:530 mm. B:710 mm. D:38 mm. og med trekkerør for signalkabel
- Leveres med digitalt display (SS32), spormålsplate (SS2000HP), veggbrakett og IR-fjernkontroll



Varianter:

Artnr.

Varebetegnelse

ANA SS32 SPORMAL	VS Spormål stand alone persbil m/dislpay
------------------	--

Tekniske data:

Maks. aksellast	4.000 kg.
Spenningsforsyning	230V 1-fas 50Hz
Gruvemål sporplate (LxBxD)	530x710x38 mm.
Mål sporplate (LxBxH)	510x650x38 mm.
Måleområde	0-20 m/km spissing og spredning

Tilbehør:

Artnr.

Varebetegnelse

ANA 907707	VEGGBRAKETT
ANA 902047	SORT HVIT PRINTER R501
ANA 903566	Veggbrakett for skriver