

Testutstyr

Altus PD3615 SM PKK 7.5T

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk slitasjetester for kontroll av understell/hjuloppheng på personbil/varebil
- Godkjent for PKK inntil 7.5 tonn iht. krav i PKK-forskriften
- Gjør jobben med å avdekke slakk og slitasje i opphengskuler, innfestinger, foringer og styring enklere og raskere
- Gir korrekte/realistiske testbetingelser pga. at testen utføres med kjøretøyet hvilende på hjulene. Dvs. fritt for spenninger og vridninger som oppstår i foringer etc. i hjuloppheng dersom man kontrollerer kjøretøyet med full utfjæring (med spak etc.) når hjulene er løftet fri fra bakken/gulvet (f.eks. på 2-søylet løfter)
- Slitasjetesterens bevegelser styres med knapper på medfølgende trådløse inspeksjonslampe

Egenskaper:

- Bevegelse på langs og på tvers på 97 mm
- Bevegelseshastighet på 6 cm/s
- Kan monteres på de fleste 4-søyleløftere (montering på sakseløfter ikke anbefalt/egnet)
- Slitasjetesteren er beregnet for overflatemontering, ikke nedfelt montering i gulv e.l.
- To hydraulisk drevne testplater beveger hjulene frem/tilbake, sideveis H/V samt diagonalt slik at operatøren enkelt kan avdekke slakk eller slitasje i bilens hjuloppheng
- Betjenes enkelt av én person som samtidig utfører inspeksjonen av kjøretøyet
- Består av H. og V. slitasjetesterplate, aggregat og trådløs inspeksjonslampe m/betjening
- Sortlakkert overflate på platene
- Slitasjetesterplatene festes fast til det aktuelle underlaget
- Slangesett (tilbehør) er anbefalt å ta med for montering
- Aggregat og el-skap tar noe plass, og slanger vil være synlige
- Festebrakett for hydraulikkaggregat til søyle er anbefalt (tilbehør)



Varianter:

Artnr.

ANA 911933

Varebetegnelse

Slitasjetester PD3615SM PKK 7.5T Trådløs

Tekniske data:

Maks. aksellast	3.000 kg.
Testhastighet	60 mm/s
Maks kraft	8.000 N
Platedimensjoner (LxB)	791 x 650 mm.
Høyde	61 mm.
Testplaters bevegelse	97 mm.

Tilbehør:

Artnr.

ANA 909548

AUM BRAKETT

Varebetegnelse

Slangesett for PD26xx/PD36xx-serie

Brakett Altus slitasjetesteraggregat