Elefantkraner

AC Hydraulic elefantkraner

Bruksområder:
- Hydraulisk verkstedkran ("elefant") til bilverksteder og servicebiler
- Godt egnet til tunge løft som f.eks. bilmotorer

Egenskaper:
- Kan foldes sammen på få sekunder for hurtig og plassbesparende oppbevaring
- Sammenfoldet opptar kranen minimal plass på verkstedgulvet
- Uttrekksarm med stor løftekapasitet, også i ytterste posisjon
- Hardforkrommet stempelstang og pumpestempel sikrer lang levetid
- Innebygget sikkerhetsventil sikrer mot overbelastning
- 360° svingbare bakhjul gjør kranen lett å manøvrere, også med full last
- Utstyrt med 360° dreibar krok
- Håndbetjent dødmannsutløser gir optimal sikkerhet ved senking

Tekniske data:

Uttrekksarm	955 - 1.375 mm.
Løftekapasitet pos. 3	450 kg.
Løftekapasitet pos. 1	550 kg.
Rammelengde	1.420 mm.
Løftekapasitet pos. 5	350 kg.
Høyde	1.520 mm.
Innvendig bredde	955 mm.
Løftehøyde	2.020 - 2.340 mm.
Løftekapasitet pos. 2	500 kg.
Løftekapasitet pos. 4	400 kg.
Rammebredde	1.080 mm.
Rammehøyde	125 mm.
Vekt	75 kg.



Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 16 015 00	Elefantkran/verkstedkran WJN5 550 kg.