

Lekkasjesøking og -tetting

Elektronisk lekkasjedetektor for kjølegass og H2/N2

Bruksområder:

- Universal elektronisk lekkasjesøker /"sniffer"
- Uunnværlig verktøy for å finne lekkasjer på AC-anlegg f.eks. inne i dashbord og andre utilgjengelige steder
- Brukes også til å detektere lekkasjesøkingsgass bestående av 95 % nitrogen og 5% hydrogen

Egenskaper:

- Utviklet for kjølegassene R134a - R1234yf - R410a - R404a - R407c - R32 - R502 - R600 - R290 og N2/H2 (nitrogen tilsatt 5% hydrogen)
- Utstyrt med en varmesensor og en mikroprosessor som garanterer et meget presist og nøyaktig signal
- Intensitetsregulator med 3 nivåer
- 7 LED-lekkasjeindikatorer med farget visuell skalafunksjon
- Oppdager lekkasjer mindre enn 5ppm (tilsvarer gasstap på 2g/år)
- Semi conductor-oppvarmet sensor
- 40 cm rustfri fleksibel probe
- Møter SAE J1627 CE-standard
- Leveres med koffert



Tekniske data:

Ekstern strømforsyning	3.3 V/0.5 A
Vekt	418 g.
Strømkilde	2 x C/LR14 alkaliske batterier
Batteritid	Ca. 16 t.
Arbeidstemperatur	0-40 °C
Dimensjoner koffert	22.2 x 6.6 x 5.1 cm.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ERR RK1369	One shot Nitrog. KIT m/reg. og hurtigk.
ERR RK1458	One shot Nitrog. KIT m/reg. og hurtigk.
TXD 503019	Quick Leak Handy 10 L Nitrogen
TXD N2TESTVOGNSETT	Nitrogensett 10L m/H2 trykktest m/vogn

Varianter:

Artnr.	Varebetegnelse
ERR RK1335	Universal elektronisk lekkasjedetektor