

Kjørebaneløftere

Rotary V55LTA-60HG-PD8-I

Bruksområder:

- Elektrohydraulisk varmgalvanisert verttikalsakseløfter/kjørebaneløfter for nedfelt/inground montering
- Rikelig med plass under løfteren og fri adkomst fra sidene
- 5,5 tonn løftekapasitet, 4 tonns frihjulsløfter/kanalløfter, glideplater og utsparring for svingskiver samt integrert slitasjetester for PKK inntil 7,5 tonn
- Godt egnet for både personbiler og varebiler m.m.
- Fullspekket allround-løfter for PKK/inspeksjon, hjulstillingskontroll service og annet vedlikehold

Egenskaper:

- Løftekapasitet 5,5 tonn
- Svært godt korrosjonsbeskyttet med varmgalvanisering
- Installasjonsdybde 295 mm. (rampe-kit for mont. oppå gulv er tilgjengelig, da er løfters total lengde 7.855 mm.)
- Maksimal løftehøyde på 2.105 mm. gjør den egnet for nedfelt montering
- Maksimal brukshøyde v/kjørebaneløfter i grube i gulv er 1.810 mm.
- Utnyttbar kjørebanelengde på hele 6.000 mm. takket være smarte roll-back avkjøringsvern
- Utsparring for svingskiver med rustfrie stålplater samt kompensasjonsplater som enkelt kan flyttes
- Glideplater av høy kvalitet med pneumatisk styrt låsing betjent med bryter på kontrollpanel/styreskap
- Trinnløst uttrekkbare forlengere på frihjulsløfter/kanalløfter (maks total lengde 2.100 mm.) for biler med lang akselavstand
- Hydraulisk 8-veis slitasjetester godkjent for 7.5T PKK montert foran kompensasjon-/svingskiver
- Galvaniserte skinner for evt. montering av traversjekk
- Kjørebaneløftere er svært presise og 4 løftepunkter under/nær hvert hjul gir god stabilitet og presisjon
- Svært robust konstruksjon designet for lang levetid
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Hovedsyndere med pneumatisk styrt låseanordning
- Fullt justerbare låsesegmenter sikrer nøyaktige hjulstillingskontroller
- Enkel betjening via svært robust kontrollpanel med innebygget hydraulikkaggregat som kan plasseres på høyre eller venstre side
- Kontrollpanelets topp er utformet med mulighet for å legge fra seg laptop, papirer etc.
- CE klemsikkerhetsstopp med lydsignal ved senking



Varianter:

Artnr.

RTY ROTV5560196804

Varebetegnelse

V-løfter galv. 5.5T 6m hjulst/frhj/slit.

Tekniske data:

Installasjonsdybde	295 mm.
Løftekapasitet	5.500 kg.
Strømforsyning	230V 3-fas 62 A / 400V 3-fas 36 A (treg)
Maks. høyde frihjulsløfter	490 mm.
Kjørebanelengde	650 mm.
Kjørebanelengde	6.000 mm.
Maksimal løftehøyde	2.105 mm. (1.810 v/nedfelt inst.)
Min.-høyde løfter	295 mm. (mont. oppå gulv)
Motor	4 x 2,6 kW
Std. løfte-/senketid (ca.)	35 sek.
Totalbredde	2.200 mm.
Vekt	2.800 kg.

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
SCG 035201-2	LINE LIGHT 4 m/dimmer
ACH 62 250 00	Traversjekk 2.0 T SD20L
ACH 62 252 00	Traversjekk 2 T SD20L-W (bred)
ACH 62 200 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL
ACH 62 550 20	Traversjekk 2.0 T SD20PHL-A
ACH 62 365 00	Traversjekk 2.6 T SD26L
ACH 62 362 00	Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)
ACH 62 360 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL
ACH 62 404 00	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-W (bred)
ACH 62 500 20	Traversjekk 2.6 T SD26PHL-A
ACH 63 001 00	Traversjekk 3.2 T SD32PHL
ACH 62 489 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26
ACH 63 289 00	SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL
ACH 62 325 00	SPIRALSLANGESETT HSD
ACH 62 325 10	SPIRALSLANGESETT HSD-A