



SAKSEDONKRAFT

SD20PHL-A / SD26PHL-A



Kapacitet: 2,0 / 2,6 t
Slaglængde: 250 mm

Fulldautomatisk lufthydraulisk saksedonkraft til synshaller og værksteder med mange løft

Løftearmene betjenes individuelt ved hjælp af joysticks. Dermed undgås dårlige arbejdsstillinger og tidskrævende arbejdsgange

Via fjernbetjening aktiveres sænkefunktion og sammentrækning af løftearmene til udgangspositionen

Fjernbetjeningen kan monteres ved betjeningen til kørebaneliften, og dermed opnåes en sikker betjening og unødvendige skridt undgås

Unikt højdejusterbart ophængssystem - passer til alle lifte og grave
Rekvirer liste/udfyld målskema s. 52/53

Inkl. 3 sæt forlængere (10/40/85 mm) samt gummisadelpude til beskyttelse af bilens undervogn



	SD20PHL-A	SD26PHL-A
Kapacitet	2,0	2,6 t
Slaglængde	250 mm	250 mm
Min. højde	200 mm	200 mm
Løftearme (teleskopudtræk)	780 - 1500 mm	780 - 1500 mm
Bredde (uden ophæng)	780 - 1180 mm	780 - 1180 mm
Løfteramme (højde)	120 mm	120 mm
Løfteramme (bredde)	249 mm	249 mm
Forsyningstryk	8,5 - 12 bar	8,5 - 12 bar
Min. luftforbrug	350 l/min	350 l/min
Vægt (uden ophæng)	120 kg	120 kg

