

Lufthydrauliske jekker

Pasquin 58 tonn

Bruksområder:

- Lufthydraulisk 4-trinns jekk med maks. 58 tonn løftekapasitet for lastebil, buss og andre tyngre kjøretøy

Egenskaper:

- Løftekapasitet 58 tonn på første trinn, 45 tonn på andre, 25 tonn på tredje og 13 tonn på fjerde trinn
- Ekstremt kraftig og brukervennlig, laget for de mest krevende arbeidsforhold
- Svært driftssikker og stabil
- Dobbeltvirkende pumpe
- Utstyrt med sikkerhetsfunksjon for å hindre overbelastning samt hindre senking ved lekkasjer
- Stempler produsert i spesielt motstandsdyktig stål
- Stor stabilitet på grunn av stor underdel
- Store hjul og håndtak med tre posisjoner gjør den svært brukervennlig
- Senking uten belastning er vakumbasert
- Leveres med 2 stk. forhøyere i stål
- Tilfredsstiller selvfølgelig sikkerhetskravene i maskindirektivet (2006/42/CE). Er også produsert i henhold til EN 1494 som blant annet omhandler mobile jekker

Tekniske data:

Minste høyde	175 mm.
Maks. løftehøyde (trinn 4)	286 mm.
Arbeidstrykk	8,5 - 12 atm
Løftekapasitet trinn 1	58.000 kg.
Løftekapasitet trinn 2	45.000 kg.
Løftekapasitet trinn 3	25.000 kg.
Løftekapasitet trinn 4	13.000 kg.
Vekt	93 kg.



Varianter:

Artnr.

PAD P 304 NV

Varebetegnelse

Pasquin lufthydr.jekk 13/25/45/58 tonn