

Lufthydrauliske jekker

Pasquin 50 tonn

Bruksområder:

- Lufthydraulisk 4-trinns jekk med maks. 50 tonn løftekapasitet for lastebil, buss og andre tyngre kjøretøy

Egenskaper:

- Løftekapasitet 50 tonn på første trinn, 34 tonn på andre, 21 tonn på tredje og 11 tonn på fjerde trinn
- Ekstremt kraftig og brukervennlig, laget for de mest krevende arbeidsforhold
- Svært driftssikker og stabil
- Dobbeltvirkende pumpe
- Utstyrt med sikkerhetsfunksjon for å hindre overbelastning samt hindre senking ved lekkasjer
- Stempler produsert i spesielt motstandsdyktig stål
- Stor stabilitet på grunn av stor underdel
- Store hjul og håndtak med tre posisjoner gjør den svært brukervennlig
- Senking uten belastning er vakumbasert
- Leveres med 2 stk. forhøyere i stål
- Tilfredsstiller selvfølgelig sikkerhetskravene i maskindirektivet (2006/42/CE). Er også produsert i henhold til EN 1494 som blant annet omhandler mobile jekker

Tekniske data:

Minste høyde	150 mm.
Maks. løftehøyde (trinn 4)	240 mm.
Arbeidstrykk	7.5 - 12 atm
Løftekapasitet trinn 1	50.000 kg.
Løftekapasitet trinn 2	34.000 kg.
Løftekapasitet trinn 3	21.000 kg.
Løftekapasitet trinn 4	11.000 kg.
Vekt	92 kg.



Varianter:

Artnr.

PAD P 304 BASSO

Varebetegnelse

Pasquin lufthydr.jekk 11/21/34/50 tonn