

ST 4120 8.270MM 230V

Bruksområder

- Elektrohydraulisk 4-søylar med løftekapasitet på 12 tonn

Egenskaper

- Unik konstruksjon med hydraulisk sylinder i alle søylene kombinert med justerbar bredde mellom kjørebanelene (avstand 800-1.650 mm.)
- Robust konstruksjon som løfter raskt og tåler vanskelige arbeidsforhold
- Ekstremt lav påkjøringshøyde (245 mm.) gjør den tilgjengelig også for lavere kjøretøy
- Stor løftehøyde på 1.890 mm. gjør den attraktiv for høye mekanikere
- Energibesparende pga. senking uten bruk av motor



Varianter:

Artnr.

KND 41200024

Varebetegnelse

ST 4120 8.270MM 230V

Tekniske data:

- Løftekapasitet: 12.000 kg.
- Løftetid: 90 sek.
- Løftehøyde: 1.890 mm.
- Kjørebanelengde: 8.270 mm.
- Bredde mellom kjørebanelene: 800 - 1.650 mm.
- Påkjøringshøyde: 245 mm.
- Kjørebanebredde: 650 mm.
- Lengde påkjøringsramper: 1.070 mm.
- Total bredde: 3.865 mm.
- Total lengde: 9.460 mm.

Tilbehør:

Artnr.

ACH 63 265 00
ACH 63 352 14
SCG 035201-2
SCG 035200
KND 41209020
KND OPVL15165
KND 41209030
KND 41209010
KND 41209100
KND 34007930
KND OPVLRAL06
KND OPVLRAL06-2

Varebetegnelse

SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL
SIKKERHETS-KIT TIL ACH 6326500
LINE LIGHT 4 m/dimmer
LINE LIGHT 6
KJØRERAMP KORT 41CM 2 STK 4120
KJØRERAMP KORT 41CM 2 STK 4120
KJØRERAMP STD 107CM 2 STK 4120
LANGE RAMPER ST4120 1,6M
KJØRERAMPE FOR 3-HJULS TRUCK
FJERNKONTROLL FOR FCF
1 IKKE STD FARGE PÅ ST4120
2 IKKE STD FARGER PÅ ST4120