

ST 4250 11.7M 230/400V

Bruksområder

- Elektrohydraulisk 4-søyler med løftekapasitet på 25 tonn
- Ingen tverrbjelker gir unik tilgjengelighet til kjøretøyet både foran og bak

Egenskaper

- Unik konstruksjon med hydraulisk sylinder i alle søylene
- Lett å komme til med girkassejekk, akselstøtte osv.
- Enkelt breddejustering av kjørebanene (avstand 1.000-1.200 mm.)
- Robust konstruksjon som løfter raskt og tåler vanskelige arbeidsforhold
- Lav påkjøringshøyde (280/325 mm.) gjør den tilgjengelig også for lavere kjøretøy
- Løftehøyde på 1.900 mm. gjør den ideell for høye mekanikere
- Stor slitestyrke og lavt vedlikeholdsbehov
- Energibesparende pga. mikroprosessorstyrt hydraulikk og høyeffektive elektriske motorer



Varianter:

Artnr.

KND 42554020

Varebetegnelse

ST 4250 11.7M 230/400V

Tekniske data:

- Løftekapasitet: 25.000 kg.
- Løftehøyde: 1.900 mm.
- Løftetid: 72 sek.
- Vekt: 4.550 kg. (9 m.)
- Motor: 4 x 2.2 kW
- Kjørebanebredde: 700 mm.
- Bredde mellom kjørebaner: 1.000 - 1.200 mm.
- Kjørebanelengde: 11.700 mm.
- Total lengde: 13.520 mm.
- Påkjøringshøyde: 325 mm.
- Bredde mellom søyler: 3.225 mm.
- Total bredde: 3.950 mm.
- Total høyde: 3.620 mm.

Tilbehør:

Artnr.

SCG 035201-2

SCG 035200

KND 42509020

KND 34007930

Varebetegnelse

LINE LIGHT 4 m/dimmer

LINE LIGHT 6

KJØRERAMPER 510 MM 2SK ST4175

FJERNKONTROLL FOR FCF