

VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2

Bruksområder

- 2-søylet hydraulisk billøfter med 4.5 tonn løftekapasitet og asymmetriske armer
- E-versjonen har elektrisk trykknappbetjening for heving og senking/sikkerhetssperre
- Leveres standard med betjening på begge søylene
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforbruk) og lavere vedlikeholdskostnader
- Løfter alt fra de minste småbilene, f.eks. VW Polo, til de lengste varebilene som f.eks. Toyota HiAce med standard armer
- Adaptersett/forhøyere anbefales brukt på varebiler og biler med stigtrinn

Egenskaper

- Betjening på begge søylene
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- 230 V stikkontakt og forberedelse for luftuttak på hver sin søyle
- 3-delte armer foran og 2-delte bak gir stor fleksibilitet ved plassering av bilen
- Løfteren har asymmetriske armer noe som gir større plass for åpning av bildørene
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Løftetid 30 sekunder
- Hydrauliske sylindere i begge søylene
- Bryter er montert for stopp i øvre posisjon



Varianter:

Artnr.

RTY SPOA40E5EH2
RTY SPOA40E5EH1

Varebetegnelse

VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH2
VS 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON EH1

Tekniske data:

- Løftekapasitet: 4.500 kg.
- Løftehøyde min. / maks.: 94 / 1.957 mm.
- Maks. høyde / stopphøyde EH1: 3.865 / 3.760 mm.
- Maks. høyde / stopphøyde EH2: 4.170 / 4.065 mm.
- Påkrevet takhøyde EH1: 3.920 mm.
- Påkrevet takhøyde EH2: 4.230 mm.
- Lengde fremre armer: 550 - 1.106 mm.
- Lengde bakre armer: 876 - 1.472 mm.
- Total bredde: 3.440 mm.
- Innvendig bredde (for gjennomkjøring): 2.546 mm.
- Løftetid: 30 sek.
- Motor: 4 kW
- Strømforsyning: 400 V 3-fas min. 16 A

Tilbehør:

Artnr.

RTY FJ7880BK
RTY FJ6172
RTY FJ6173
RTY FS6353-1
RTY 120608
RTY FJ6237
RTY FJ6238
RTY FA5974
RTY FA5921
SCG 035225-2
DEF 709100
GYS 029606
AUM 0004
GYS 025677
RTY VSG2CALL902641

Varebetegnelse

ADAPT.SETT 4X89+4X127 4.5/5T
ADAPTERSETT 4X200
ADAPTERSETT VANS "U" SETT A 4
ADAPTERSETT ANTISKLI 2 STK
Adaptersett G-klasse 4 stk.
Tesla-adapter (stk.)
Tesla-adaptere 4 stk. m/2 stk. holdere
Hjulholdersett for 2-søylar
MAGNETSKÅL
LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer
Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC
GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)
Adapterholder Rotary
GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)
Magnetskålsett 2 stk. skåler