

VS3 CARLIFTII 4.0 W 4.4m. f/hjulst. 400V

Bruksområder

- Elektrohdraulisk høypresisjons- 4-søyler med 4 tonn løftekapasitet for hjulstillingskontroll
- For personbiler og mindre varebiler

Egenskaper

- Løftekapasitet 4.0 tonn
- Påkjøringshøyde kun 225 mm.
- Maksimal løftehøyde 1.995 mm.
- Kjørebanelengde 4.400 mm.
- Kjørebaner finjusterbare mot tverrbjelker
- Svært høy presisjon på nivellering/låsing av kjørebaner
- Forsterkede kjørebaner gir unik stivhet
- Robust og slitesterk konstruksjon for ekstra lang levetid
- Løfter raskt (30 sek.) og tåler krevende arbeidsforhold
- God klaring mellom søylene gjør den godt egnet for hjulstillingskontroll
- Energibesparende - senking uten bruk av motor
- Leveres med lyssett i kjørebanelene (4 rør)
- Utsparing for svingskiver, samt lange glideplater (1.060 x 570 x 50 mm.)
- Sett med kompensasjonsplater justerbare i korte trinn for optimal posisjonering av svingskiver
- Tåkesmører og vannutskiller med automatisk drenering, trykkregulator og manometer
- Frihjulsløfter (kanalløfter i kjørebanelene) er mulig tilbehør



Varianter:

Artnr.

MAH CARLIFT4WHJL40

Varebetegnelse

VS3 CARLIFTII 4.0 W 4.4m. f/hjulst. 400V

Tekniske data:

- Avstand mellom plattformer: 950 mm.
- Innv. bredde mellom søyler: 2.900 mm.
- Kjørebanebredde: 630 mm.
- Kjørebanelengde: 4.400 mm.
- Løfte-/senketid (ca.): 30 sek.
- Løftekapasitet: 4.000 kg.
- Maksimal løftehøyde: 1.995 mm
- Motor: 2.2 kW
- Påkjøringshøyde: 225 mm.
- Påkrevd lufttrykk: 8 bar
- Strømforsyning: 3-fas 400V/16 A 230V/25A (treg sikring)
- Totalbredde: 3.480 mm.
- Totallengde: 5.790 mm.
- Vekt: 1.500 kg.

Tilbehør:

Artnr.

MAH VZ 971503

MAH VZ 971329

MAH VZ 971302

MAH VP 985045

ACH 62 362 00

VES LYSBRÅK

Varebetegnelse

RAMPER 1.5 M CARLIFT II 5 tonn

CARLIFT II KJØREBANE 480CM

Korte inground-ramper fabrikkmont. 4 stk

AL II 2,6T PH TRAVERSJEKK

Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)

Brakett oppheng lysjust.app. 4-søyler