

## 2-SØYLER 4.5T E-VERSJON BMW

### Bruksområder

- 2-søylet hydraulisk billøfter med 4.5 tonn løftekapasitet og asymmetriske armer
- Godkjent av BMW
- Leveres standard med betjening på begge søylene
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforsyning) og lavere vedlikeholdskostnader

### Egenskaper

- Elektrisk trykknappbetjening for heving og senking/sikkerhetssperrer
- Betjening på begge søylene
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- 230 V stikkontakt og forberedelse for luftuttak på hver sin søyle
- 3-delte armer foran og 2-delte bak gir stor fleksibilitet ved plassering av bilen
- Løfteren har asymmetriske armer, noe som gir større plass for åpning av bildørene
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Løftetid 30 sekunder
- Hydrauliske sylindere i begge søylene
- Bryter er montert for stopp i øvre posisjon
- Søylar i hvit RAL 9010 og armer i antrasittgrå RAL 7016



### Varianter:

#### Artnr.

RTY SPOA40E-BMW

#### Varebetegnelse

2-SØYLER 4.5T E-VERSJON BMW

### Tekniske data:

- Løftekapasitet: 4.500 kg.
- Løfthøyde min. / maks.: 94 / 1.957 mm.
- Maks. høyde / stopphøyde: 4.180 / 4.065 mm.
- Påkrevet takhøyde: 4.230 mm.
- Lengde fremre armer: 550 - 1.106 mm.
- Lengde bakre armer: 600 - 1.280 mm.
- Total bredde: 3.423 mm.
- Innvendig bredde (for gjennomkjøring): 2.408 mm.
- Løftetid: 30 sek.
- Egenvekt: 765 kg.
- Motor: 4 kW
- Strømforsyning: 400 V 3-fas min. 16 A

### Tilbehør:

#### Artnr.

RTY FJ7880BK

RTY FJ6172

RTY FA5974

RTY FA5921

SCG 035225-2

DEF 709100

GYS 029606

AUM 0004

GYS 025677

RTY VSG2CALL902641

#### Varebetegnelse

ADAPT.SETT 4X89+4X127 4.5/5T

ADAPTERSETT 4X200

Hjulholdersett for 2-søylar

MAGNETSKÅL

LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer

Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC

GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)

Adapterholder Rotary

GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)

Magnetskålsett 2 stk. skåler