

## CARLIFT II 5.0 MB

### Bruksområder

- Elektrohydraulisk premium høypresisjons- 4-søyler med 5 tonn løftekapasitet for hjulstillingskontroll
- Med spesiell OEM-godkjenning for Mercedes-Benz

### Egenskaper

- Løftekapasitet 5.0 tonn
- Maksimal løftehøyde 2 meter
- Ekstra stor kjørebanebredde på 650 mm.
- Kjørebanelengde 5.350 mm.
- Lav påkjøringshøyde på 225 mm.
- Ekstra lange påkjøringsramper på 1.500 mm.
- Finjusterbar låseposisjon for hjulstillingskontroll med ekstrem presisjon
- Kjørebane kan finjusteres mot tverrvanger for perfekt nivellering
- Forsterkede tverrvanger og kjørebane gir unik stivhet
- Robust og slitesterk konstruksjon for ekstra lang levetid
- Løfter raskt (30 sek.) og tåler krevende arbeidsforhold
- God klaring mellom søylene (2.900 mm.) gjør den ideell for 3D hjulstillingskontroll
- Energibesparende - senking uten bruk av motor
- Leveres med holdere for felgfester til hjulstillingsapparat
- Leveres med LED lyssett på kjørebane
- Leveres med 4.0 tonns lufthydraulisk traversjekk med Ø120 mm. gummierte løftesadler m/adaptore, 3 forhøversett (50/100/200 mm.) og nødvendig tilbehør for installasjon
- Håndpumpe for manuell nødsenkemulighet ved strømbrytning etc.
- Utspringer for svingskiver, samt høypresisjonsglideplater (1.150 x 650 x 50 mm.)
- Sett med kompensasjonsplater justerbare i korte trinn for optimal posisjonering av svingskiver
- Tåkesmører og vannutskiller med automatisk drenering, trykkregulator og manometer
- Solid 230V stikk i kjørebane
- 2 stk. trykklufttuttak montert på tverrvange
- Kontrollboks montert på søyle
- Deksel over hydraulikkenhet på søyle
- Dokumentholder
- CE-stopp med lydsignal for klemsikkerhet (justerbart lydvolum)
- Lakkert i skifergrå (RAL 7015)
- For spenning 3-fas 400V 50 Hz
- Kan leveres med spesialtilpasning for 3-fas 230V 50 Hz



### Varianter:

#### Artnr.

MAH VP 251192

#### Varebetegnelse

CARLIFT II 5.0 MB

### Tekniske data:

- Løftekapasitet: 5.000 kg.
- Kjørebanebredde: 650 mm.
- Kjørebanelengde: 5.350 mm.
- Totallengde: 7.477 mm.
- Påkjøringshøyde: 225 mm.
- Maksimal løftehøyde: 2.000 mm
- Innv. bredde mellom søyler: 2.900 mm.
- Utv. bredde søyler: 3.213 mm.
- Utv. bredde inkl. fotplater: 3.358 mm.
- Totalbredde: 3.585 mm.
- Løfte-/senketid (ca.): 30 sek./vei
- Motor: 5.5 kW
- Strømforsyning: 3-fas 400V/20A treg/ på foresp. 230V/40A treg
- Påkrevd lufttrykk: 8 bar
- Egenvekt: 2.500 kg.

### Tilbehør:

#### Artnr.

ACH 62 362 00  
VES LYSBRÅK

#### Varebetegnelse

Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred)  
Brakett oppheng lysjust.app. 4-søyler