

SK2055-33 2-SØYLER 230V

Bruksområder

- 2-søylet symmetrisk hydraulisk billøfter med 5.5 tonn løftekapasitet
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforsyning) og lavere vedlikeholdskostnader
- Vi anbefaler å bestille med støtteforlengere i forskjellige høyder og løfteadaptere med og uten U-form (for biler med ramme)

Egenskaper

- Høy stabilitet kombinert med slankt design takket være intelligent og sofistikert konstruksjon som gjør stiv traversbjelke i topp overflødig
- Kan installeres i forskjellig bredde og med forskjellig totalhøyde, egnet for verksteder med begrenset takhøyde
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- Proporsjonalt hydraulisk kontrollventilsystem gir jevn og komfortabel drift
- Dobbelteleskopiske armer
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Rask løftetid på 39 sekunder
- Hydrauliske sylindere i begge søylene
- Unikt glideklosssystem fordeler belastningen optimalt på 2-søylerkonstruksjonen
- Minimalt med bevegelige deler gir lave vedlikeholdskostnader og lang levetid
- Uavhengig mekanisk låsesystem med 35 mm trinn, begynnende på 210 mm fra gulvnivå
- Avansert og jevn løfte-/senkesynkronisering via pulsbreddemodulerte (PWM) hydraulikkventiler
- Avansert synkronisering mellom søylene starter utligning ved 15 mm høydeforskjell
- Integrerte glideplater i løftearmene for enkel justering
- Automatisk og pålitelig armlåsing med anvendelige frigjøringshåndtak for nøyaktig posisjonering av løfte-pads mot løftepunkter i hevet posisjon
- Alle kritiske komponenter som hydraulikksylindere, slanger og ledninger er godt skjermet mot mekanisk skade
- Automatisk toppstoppsfunksjon
- Ingen kabelføring/terskel på gulv
- Kan leveres med ekstra kontrollboks (på søyle nr. 2) for økt produktivitet
- Leveres med 4 stk. lave gummiløfte-pads (Ø128 x 26 mm.) og 4 gjengede hylser for løfte-pads/forlengerhylser



Varianter:

Artnr.

KND 35012001
KND 35013000

Varebetegnelse

SK2055-33 2-SØYLER 230V
SK2055 EFA 2-SØYLER 400V

Tekniske data:

- Løftekapasitet: 5.500 kg.
- Løftehøyde SK2055: 2.040 mm.
- Løftetid: 39 sekunder
- Bredde mellom søyler: 2.650 mm.
- Løftearmer min.høyde SK2055: 140 mm.
- Total bredde (fleksibel installasjon): 3.655 mm.
- Bredde mellom armer (fleksibel installasjon): 2.385 mm.
- Lengde armer SK2055: 900 - 1.835 mm.
- Motor: 4 kW
- Strømforsyning: 230 V 3-fas min. 16 A
- Alt. strømforsyning: 400 V 3-fas + N min. 16 A
- Vekt SK2055: 1.406 kg.

Tilbehør:

Artnr.

KND 39225983
KND 30003100
KND OPVL08050
KND OPVL08070
KND 39225988
KND 35000306
KND 37003909
KND 37003916
KND 37003925

Varebetegnelse

LØFTEADAPT. STÅL 110x110 MM.
GJENGET LØFTEPAD Ø124 MM.
EKSTRA KONTR.BOKS SK2055/70/90
DOBBLKONTAKT SK2055/2070/2090
LØFTEPAD Ø128x36 MM
STØTTEFORLENGER 40 MM
STØTTEFORLENGER 90 MM
STØTTEFORLENGER 160 MM
STØTTEFORLENGER 250 MM

KND 4310-09-05-00	V-FORMET PICK-UP PAD I STÅL
KND 4310-09-06-00	U-FORMET PICK-UP PAD I STÅL
KND 37003945	ADAPTER SPRINTER/CRAFTER BAK
KND 37003955	ADAPTER SPRINTER/CRAFTER FORAN
KND 35000918	ADAPTERHOLDERE 2 x 4 STK. ADAPTERE
KND 35000919	ADAPTERHOLDERE 2 x 6 STK. ADAPTERE
KND 35000118	MAGNETSKÅL
SCG 035225-2	LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer
DEF 709100	Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC
GYS 029606	GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)
GYS 025677	GYSFLASH 123.12 CNT FV (Cables 5.0m)