

## 4-søyler 5.5T f/hjulstilling

### Bruksområder

- Elektrohdraulisk 4-søyler med 5.5 tonn løftekapasitet for hjulstilling
- For person- og varebiler
- Kan også leveres med traversløfter med 2.0, 2.6 eller 3.2 tonns løftekapasitet
- Leveres med 6 meter lange kjørebane

### Egenskaper

- Elektrohdraulisk løfter kombinert med wire gir en meget robust konstruksjon
- Integrerte lange glideplater og utsparring for svingskiver
- Pneumatisk låsing av glideplater betjent fra kontrollsøyle
- Høyre kjørebane er flyttbar
- Påkjøringshøyde kun 175 mm.
- Løftekapasitet 5.5 tonn
- Løfter raskt og tåler krevende arbeidsforhold
- Løftehøyde på tilnærmet 2 m.
- Energibesparende - senking uten bruk av motor
- Leveres med kataforese-behandling (elektroforetisk lakkering)



### Varianter:

#### Artnr.

WIP 455 3DB G

#### Varebetegnelse

4-søyler 5.5T f/hjulstilling

### Tekniske data:

- Løftekapasitet: 5.500 kg.
- Løftetid: 35 sek.
- Løftehøyde: 1.970 mm.
- Bredde mellom søyler: 2.970 mm.
- Bredde mellom kjørebane: 862 - 1.162 mm.
- Kjørebanelengde: 6.032 mm.
- Kjørebanebredde: 520 mm.
- Påkjøringshøyde: 175 mm.
- Lengde oppkjøringsramper: 1.183 mm.
- Total bredde: 3.210 mm.
- Total høyde: 2.340 mm.
- Total lengde: 7.023 mm.
- Egenvekt: 1.300 kg.
- Motor: 3 kW
- Strømforsyning: 230 V 3-fas min. 16 A

### Tilbehør:

| Artnr.        | Varebetegnelse                   |
|---------------|----------------------------------|
| ACH 62 250 00 | Traversjekk 2.0 T SD20L          |
| ACH 62 365 00 | Traversjekk 2.6 T SD26L          |
| ACH 62 355 00 | SUPPORT-ARMER SD20/SD26          |
| ACH 63 353 00 | SUPPORT-ARMER FOR SD32/40PHL     |
| ACH 62 325 00 | SPIRALSLANGESETT HSD             |
| ACH 62 325 10 | SPIRALSLANGESETT HSD-A           |
| SCG 035201-2  | LINE LIGHT 4 m/dimmer            |
| WIP T1020     | RAMPER 2 STK. FOR NEDFELLING     |
| WIP 1023      | Lange ramper 2 stk. 1,5 m.       |
| ACH 62 362 00 | Traversjekk 2.6 T SD26L-W (bred) |