

SK2090-22 2SØYL 2-DELT 230V

Bruksområder

- 2-søylet symmetrisk hydraulisk billøfter med 9 tonn løftekapasitet
- En hydraulisk løfter betyr høyere produktivitet og driftssikkerhet, lavere driftskostnader (strømforsyning) og lavere vedlikeholdskostnader
- Kan leveres med flere kombinasjoner av teleskopiske (2-delte) eller dobbelteleskopiske (3-delte) armer som gir stor fleksibilitet
- Vi anbefaler å bestille med støtteforlengere i forskjellige høyder og løfteadaptore med og uten U-form (for biler med ramme)

Egenskaper

- Høy stabilitet kombinert med slankt design takket være intelligent og sofistikert konstruksjon som gjør stiv traversbjelke i topp overflødig
- Kan installeres i forskjellig bredde og med forskjellig totalhøyde, egnet for verksteder med begrenset takhøyde
- Enhåndsbetjening av både heving og senking (trykk-knapp)
- Proporsjonalt hydraulisk kontrollventilsystem gir jevn og komfortabel drift
- SK 2090 kan enten leveres med fire enkeltteleskopiske armer, to enkeltteleskopiske og 2 dobbelteleskopiske armer eller fire dobbelteleskopiske armer (se varianter)
- Stor bredde mellom søylene gir enkel adkomst inn i bilen
- Hydrauliske sylindere i begge søylene
- Unikt glideklosssystem fordeler belastningen optimalt på 2-søylkonstruksjonen
- Minimalt med bevegelige deler gir lave vedlikeholdskostnader og lang levetid
- Uavhengig mekanisk låsesystem med 35 mm. trinn, begynnende på 210 mm. fra gulvnivå
- Avansert og jevn løfte-/senkesynkronisering via pulsbreddemodulerte (PWM) hydraulikkventiler
- Avansert synkronisering mellom søylene starter utligning ved 15 mm. høydeforskjell
- Integrerte glideplater i løftearmene for enkel justering
- Automatisk og pålitelig armlåsing med anvendelige frigjøringshåndtak for nøyaktig posisjonering av løfte-pads mot løftepunkter i hevet posisjon
- Alle kritiske komponenter som hydraulikksylindere, slanger og ledninger er godt skjermet mot mekanisk skade
- Automatisk toppstoppp funksjon
- Ingen kabelføring/terskel på gulv
- Kan leveres med ekstra kontrollboks (på søyle nr. 2) for økt produktivitet
- Leveres med 4 stk. gummiløfte-pads (Ø128 x 36 mm.) og 4 støtteforlengere 90 mm. og 160 mm.



Varianter:

Artnr.

KND 35030001
KND 35030000

Varebetegnelse

SK2090-22 2SØYL 2-DELT 230V
SK2090-22 2SØYL 2-DELT 400V

Tekniske data:

- Løftekapasitet: 9.000 kg.
- Løftehøyde SK2090-22: 1.980 mm.
- Løftehøyde SK2090-33: 1.995 mm.
- Løftetid: 58 sekunder
- Bredde mellom søyler: 3.200 mm.
- Løftearmer min.høyde SK2090-22: 130 mm.
- Løftearmer min.høyde SK2090-33: 145 mm.
- Total bredde (fleksibel installasjon): 4.210 mm.
- Bredde mellom armer (fleksibel installasjon): 2.940 mm.
- Lengde 2-delt arm (SK2090-22): 970 - 1.610 mm.
- Lengde 3-delt arm (SK2090-33): 900 - 1.940 mm.
- Motor: 4 kW
- Strømforsyning: 230 V 3-fas min. 16 A
- Alt. strømforsyning: 400 V 3-fas + N min. 16 A
- Vekt SK2090-22: 1.580 kg.
- Vekt SK2090-33: 1.700 kg.

Tilbehør:

Artnr.

KND OPVL08050
KND OPVL08070

Varebetegnelse

EKSTRA KONTR.BOKS SK2055/70/90
DOBBELKONTAKT SK2055/2070/2090

KND 37003909	STØTTEFORLENGER 90 MM
KND 37003916	STØTTEFORLENGER 160 MM
KND 37003925	STØTTEFORLENGER 250 MM
KND 4310-09-04-00	FLAT PICK-UP PAD I STÅL
KND 4310-09-05-00	V-FORMET PICK-UP PAD I STÅL
KND 4310-09-06-00	U-FORMET PICK-UP PAD I STÅL
KND 37003945	ADAPTER SPRINTER/CRAFTER BAK
KND 37003955	ADAPTER SPRINTER/CRAFTER FORAN
KND 35000918	ADAPTERHOLDERE 2 x 4 STK. ADAPTERE
KND 35000919	ADAPTERHOLDERE 2 x 6 STK. ADAPTERE
KND 35000118	MAGNETSKÅL
SCG 035225-2	LINE LIGHT 2-SØYLER m/dimmer
DEF 709100	Workshop charger 12V 35A 120V-230V 5m DC
GYS 029606	GYSFLASH 102.12 HF (5.0m Cables)